



Docking station USB-C® 10 Gb/s triplo video senza driver SD4840P con Power Delivery da 85 W

Codice articolo: K33806EU | Codice EAN: 5028252628204

Espandi la tua produttività

Amplia la tua produttività con la docking station USB-C 10 Gb/s triplo video senza driver SD4840P. Le caratteristiche comprendono 2 porte DisplayPort++ 1.4, 1 porta HDMI 2.0b, supporto per una risoluzione minima 4K a 30 Hz con monitor singolo, 1080p a 60 Hz con monitor doppio e 1080p a 30 Hz con monitor triplo, se collegata a un dispositivo DP1.2/HBR2 e per una risoluzione massima 5K a 60 Hz con monitor singolo, 4K a 60 Hz con monitor doppio e 4K a 30 Hz con monitor triplo, se collegata a un dispositivo DP1.4/HBR3 DSC, 1 porta USB-C 3.2 Gen2, 3 porte USB-A 3.2 Gen2, 1 porta audio combinata, 1 porta Gigabit Ethernet, flessibilità delle opzioni di montaggio, prestazioni ottimizzate con il software gratuito Kensington DockWorks™ e garanzia di tre anni.

Le caratteristiche comprendono:

- Connettività USB-C senza driver
- Velocità di trasferimento dati a 10 Gb/s
- Compatibilità Windows universale
- Numerose porte video
- Supporto video dinamico
- Erogazione di potenza 85 W (PD 3.0)
- Design 9-in-1 con 4 porte USB
- Opzioni di montaggio flessibili
- Ottimizzazione con software gratuito Kensington DockWorks™
- Tre anni di garanzia



Tutte le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I prodotti potrebbero non essere disponibili su tutti i mercati. Kensington, il nome e il disegno ACCO sono marchi registrati di ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice è un marchio commerciale di ACCO Brands. Tutti gli altri marchi registrati e non registrati appartengono ai rispettivi proprietari. Thunderbolt e il logo Thunderbolt sono marchi registrati di Intel Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. © 2021 Kensington Computer Products Group, divisione di ACCO Brands. Tutti i diritti riservati. CBT34875IT

Kensington
The Professionals' Choice™

Docking station USB-C® 10 Gb/s triplo video senza driver SD4840P con Power Delivery da 85 W

Codice articolo: K33806EU | Codice EAN: 5028252628204



Connettività USB-C senza driver

Nessun driver da scaricare, installare o aggiornare. La velocità di trasferimento dati a 10 Gb/s e l'erogazione di potenza a 85 W (PD 3.0) la rendono una soluzione ideale per tutti i laptop Windows USB-C che supportano la modalità alternativa DisplayPort e il Power Delivery.



Compatibilità Windows universale

Si collega perfettamente a qualsiasi laptop con Windows 7 e versioni successive.



Numerose porte video

Con 2 porte DisplayPort++ 1.4 e 1 porta HDMI 2.0b, puoi scegliere le connessioni e le risoluzioni giuste per le tue esigenze.



Supporto video dinamico

Supporta una risoluzione minima di 4K a 30 Hz con monitor singolo, 1080p a 60 Hz con monitor doppio e 1080p a 30 Hz con monitor triplo, se collegata a un dispositivo DP1.2/HBR2. Risoluzione massima 5K a 60 Hz con monitor singolo, 4K a 60 Hz con monitor doppio e 4K a 30 Hz con monitor triplo, se collegata a un dispositivo DSC DP1.4 HBR3.



Erogazione di potenza 85 W

Ricarica in modo facile e rapido qualsiasi laptop abilitato per Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 o USB-C (i laptop USB-C devono supportare il Power Delivery).



Design 9-in-1 con quattro porte USB

La parte frontale presenta 1 porta USB-C 3.2 Gen2 (fino a 5 V / 1,5 A / 10 Gb/s), 1 porta USB-A 3.2 Gen2 (fino a BC1.2, 5 V / 1,5 A e ricarica Apple, 5 V / 2,4 A / 10 Gb/s) e una porta audio combinata. La parte posteriore è dotata di 2 porte USB-A 3.2 Gen2 (fino a 5 V / 0,9 A / 10 Gb/s), 1 porta Gigabit Ethernet, 2 porte DP++ 1.4 e 1 porta HDMI 2.0b.



Opzioni di montaggio flessibili

Può essere installata verticalmente o orizzontalmente.

Docking station USB-C® 10 Gb/s triplo video senza driver SD4840P con Power Delivery da 85 W

Codice articolo: K33806EU | Codice EAN: 5028252628204

Requisiti di sistema

Sistemi supportati	Tutti i laptop con porta USB-C (e supporto per mod. alt. USB-C)
Sistemi operativi supportati	Windows 7® o versioni successive
Plug & Play	Sì
Requisiti per le risorse di sistema	CPU: Intel® Core™ i5 di sesta generazione o successiva Memoria: 8 GB o superiore GPU: Intel® HD Graphics 620 o superiore
Informazioni aggiuntive sul software	DockWorks (Windows 10, macOS 10.15+)
Power Delivery USB-C	PD3.0, 5 V / 9 V / 15 V / 20 V a 4,25 A (fino a 85 W)

Interfaccia USB

Tipo di connettore USB	Connettore USB-C
Connettore host	Supporto USB3.2 Gen2 Tipo C con modalità alternativa USB-C

Collegamenti USB

Porte	<p>Pannello anteriore:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 pulsante di accensione 1 jack audio combinato 1 porta USB-C 3.2 Gen2 (fino a 5 V / 1,5 A) 1 porta USB-A 3.2 Gen2 (fino a BC1.2, 5 V / 1,5 A e ricarica Apple, 5 V / 2,4 A) <p>Pannello posteriore:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 porta host USB-C (ricarica fino a 85 W) 2 porta DP1.4++ 1 porta HDMI 2.0b 1 porta 1 Gb/s Ethernet 2 porte USB-A 3.2 Gen2 (fino a 5 V / 0,9 A)
-------	--

Collegamenti di rete

Porta Ethernet	RJ45
Velocità Ethernet compatibili	10/100/1000 Mb/s



Tutte le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I prodotti potrebbero non essere disponibili su tutti i mercati. Kensington, il nome e il disegno ACCO sono marchi registrati di ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice è un marchio commerciale di ACCO Brands. Tutti gli altri marchi registrati e non registrati appartengono ai rispettivi proprietari. Thunderbolt e il logo Thunderbolt sono marchi registrati di Intel Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
© 2021 Kensington Computer Products Group, divisione di ACCO Brands. Tutti i diritti riservati. CBT34875IT

Kensington

The Professionals' Choice™

Docking station USB-C® 10 Gb/s triplo video senza driver SD4840P con Power Delivery da 85 W

Codice articolo: K33806EU | Codice EAN: 5028252628204

Connettività host

Connettore docking host	USB-C con Power Delivery fino a 85 W
-------------------------	--------------------------------------

Collegamenti video

Connettori video	2 DisplayPort v1.4 ++ 1 HDMI v2.0b
Risoluzione massima supportata	Risoluzione minima (DP1.2/HBR2): 4K a 30 Hz con monitor singolo 1080p a 60 Hz con monitor doppio 1080p a 30 Hz con monitor triplo Risoluzione massima (DP1.4/HBR3 DSC): 5K a 60 Hz con monitor singolo 4K a 60 Hz con monitor doppio 4K a 30 Hz con monitor triplo

Collegamenti audio

Connettori audio	1 jack audio combinato da 3,5 mm
Canali audio supportati	LR stereo

Indicatore a LED

LED blu	Indicatore di alimentazione
---------	-----------------------------

Specifiche dei materiali

Struttura	esterna: PC + ABS con finitura
Parte inferiore	Piastra di base metallica: Lamiera metallica
Colore del prodotto	Nero PMS

Altre caratteristiche

Slot di sicurezza Kensington	Slot di sicurezza Kensington
------------------------------	------------------------------



Tutte le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I prodotti potrebbero non essere disponibili su tutti i mercati. Kensington, il nome e il disegno ACCO sono marchi registrati di ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice è un marchio commerciale di ACCO Brands. Tutti gli altri marchi registrati e non registrati appartengono ai rispettivi proprietari. Thunderbolt e il logo Thunderbolt sono marchi registrati di Intel Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
© 2021 Kensington Computer Products Group, divisione di ACCO Brands. Tutti i diritti riservati. CBT34875IT

Docking station USB-C® 10 Gb/s triplo video senza driver SD4840P con Power Delivery da 85 W

Codice articolo: K33806EU | Codice EAN: 5028252628204

Dimensioni del prodotto

Peso unità	0,4 kg (14,10 oz)
Dimensioni unità senza periferiche	190 x 85 x 27 mm (7,48 x 3,34 x 1,06")
Colore e materiale della struttura	Nero PMS, PC ABS
Ingombro sulla scrivania	162 cm ² (25,11 in ²)

Dimensioni della confezione

Stile della confezione	Confezione multipla
Dimensioni della confezione	295 x 145 x 90 mm (11,61 x 5,70 x 3,54")
Peso della confezione	1,45 kg (51,14 oz)
Contenuto della confezione	1 docking station SD4840P 1 cavo USB-C da 1 m 1 alimentatore (il cavo di alimentazione varia in base all'articolo) 1 supporto per docking station 1 manuale di istruzioni 1 certificato di garanzia 1 scheda di conformità 1 inserto di benvenuto
Cartone principale	4

Alimentazione e ambiente

Valori nominali dell'alimentatore	Ingresso: 100-240 V; 1,8 A Uscita: 20 V CC, 6,75 A (135 W)
Umidità relativa	55% con temperatura di esercizio di 25 °C (77 °F)
Temperatura di esercizio	da 0 a 40 °C (da 32 a 104 °F)
Temperatura di conservazione	Da -30 a 65 °C (da -22 a 149 °F)

Paese di origine, normative e garanzia

Paese di origine	Cina
Certificazioni e conformità	FCC, IC, CE, RCM, VCCI, UKCA, CB, RoHS, ACCO RSL
Garanzia	3 anni limitata - in tutto il mondo



Tutte le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I prodotti potrebbero non essere disponibili su tutti i mercati. Kensington, il nome e il disegno ACCO sono marchi registrati di ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice è un marchio commerciale di ACCO Brands. Tutti gli altri marchi registrati e non registrati appartengono ai rispettivi proprietari. Thunderbolt e il logo Thunderbolt sono marchi registrati di Intel Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. © 2021 Kensington Computer Products Group, divisione di ACCO Brands. Tutti i diritti riservati. CBT34875IT

Kensington
The Professionals' Choice™