



Station d'accueil portable (DFS) USB4 MD125U4

Numéro d'article : K32857WW | Code CUP : 0 85896 32857 5

Une station d'accueil USB4 puissante et portable pour votre ordinateur Surface.

Designed for



Conçue exclusivement pour l'ordinateur portable Surface, la station d'accueil portable USB4 MD125U4 se sert de la technologie USB4 pour maximiser la productivité, pour voyager plus léger et pour tirer le meilleur parti de votre Surface, au bureau comme en déplacement.

La MD125U4 optimise votre productivité où que vous soyez, grâce aux possibilités de la technologie USB4, y compris la prise en charge de deux moniteurs 4K, une vitesse en amont pouvant atteindre 40 Gbit/s, et une alimentation par intercommunication maximale de 100 W.

Étant le choix par excellence pour les travailleurs hybrides souhaitant se déplacer sans encombrement et de façon plus légère, l'alimentation électrique par intercommunication élimine le besoin d'emporter avec eux un bloc d'alimentation massif de plus, alors que les nombreux ports de productivité éliminent le besoin de recourir à d'autres adaptateurs.

Au bureau ou en déplacement, la MD125U4 est la station idéale pour votre ordinateur portable Surface.

Voici certains des avantages qu'elle procure :

- Conçue en collaboration avec Microsoft pour utiliser la technologie USB4
- Prend en charge les appareils USB4, Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 et USB-C 3.2
- Deux ports HDMI 2.1 pour une résolution maximale de 4K à 120 Hz pour deux moniteurs
- Alimentée par adaptateur d'alimentation USB-C ou batterie Surface lorsque l'utilisateur se déplace
- Un port USB-C 3.2 de 2e génération, deux ports USB-A 3.2 de 2e génération et un port Ethernet 2,5 Gbit/s
- Se glisse facilement dans un sac à dos pour favoriser la productivité en déplacement
- Style en harmonie avec votre espace de travail

Station d'accueil portable (DFS) USB4 MD125U4

Numéro d'article : K32857WW | Code CUP : 0 85896 32857 5



1 port USB-C 3.2 de
génération 2
(alimentation de chargement
par bus de 5 V/0,9 A;
capacité de recharge
maximale de 100 W par
intercommunication)

1 port Ethernet
de 2,5 Gbit/s

2 ports
HDMI 2.1

2 ports
USB-A 3.2 de
génération 2



Attaches de rangement
pour le câble

Câble USB4

Station d'accueil portable (DFS) USB4 MD125U4

Numéro d'article : K32857WW | Code CUP : 0 85896 32857 5



Conçue exclusivement pour l'ordinateur portable Surface

Kensington collabore étroitement avec Microsoft pour offrir une connectivité de calibre supérieur dont l'apparence vous plaira tout autant que son utilisation. Branchez vos appareils en toute confiance pour une expérience de recharge sans faille.

Compatibilité universelle

Étant à l'avant-garde de la technologie de connexion USB4, la station MD125U4 est compatible avec les appareils USB4, Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 et USB-C 3.2 fonctionnant sous Windows 10 ou une version ultérieure.

Maximise la sortie vidéo

Deux ports HDMI 2.1 offrant jusqu'à 8K à 30 Hz pour un moniteur et jusqu'à 4K à 120 Hz pour deux moniteurs, ce qui vous permet d'améliorer votre productivité visuelle avec la résolution, le contraste et la profondeur de couleur propres au Ultra HD.

Alimentation par intercommunication pouvant atteindre 100 W

Branchez l'adaptateur d'alimentation USB-C (au moins 80 W) dans la station d'accueil pour le charger par intercommunication ou alimentez la station d'accueil et les appareils qui y sont reliés par l'entremise de la batterie de votre ordinateur Surface si vous êtes en déplacement. Ajoutez l'adaptateur d'alimentation optionnel de 100 W (vendu séparément) pour profiter de vidéos, de données et d'une source d'alimentation avec une seule et même station d'accueil.



Ports de productivité

Augmentez votre productivité grâce à une vitesse en amont de 40 Gbit/s. Elle comprend un port USB-C 3.2 de génération 2 pour le transfert de données et l'alimentation par intercommunication (alimentation de chargement par bus de 5 V/0,9 A; capacité de recharge maximale de 100 W par intercommunication), deux ports USB-A 3.2 de génération 2, et un port Ethernet de 2,5 Gbit/s.

Conception élégante et compacte

Se glisse dans un sac à dos ou un étui de transport pour favoriser la productivité lors de vos déplacements. Son revêtement mat et doux au toucher et sa surface légèrement texturée augmentent la protection tout en agrémentant visuellement votre espace de travail.

Attaches de rangement pour le câble

Rangez soigneusement le câble USB4 de 9,8 po (25 cm) inclus pour transporter la station ou lorsqu'elle ne sert pas.

Garantie limitée de 3 ans

Avec une garantie limitée de 3 ans, il est facile d'avoir l'esprit tranquille, sachant que Kensington vous protège.

Station d'accueil portable (DFS) USB4 MD125U4

Numéro d'article : K32857WW | Code CUP : 0 85896 32857 5

Exigences liées au système

Systèmes pris en charge	Tous les ordinateurs portables munis de la technologie Thunderbolt 3/4 ou de ports USB-C/USB4
Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows 10 ou version ultérieure
Conception prête à l'emploi	Oui
Exigences liées aux ressources du système	PROCESSEUR : Intel® Core™ i5 de génération 6 ou plus récent Mémoire : 8 Go ou plus Processeur graphique : Intel® HD Graphics 620 ou plus récent
Alimentation USB-C	PD 3.0, 5 V/ 9 V/ 15 V/ 20 V à 5 A (jusqu'à 100 W) Alimentation par intercommunication maximale de 100 W

Interface USB

Type de connecteur USB	Connecteur USB-C
Connecteur hôte	Compatibilité USB4, USB3.2 de type C de génération 1 et 2 avec fonction DisplayPort et réception d'alimentation

Connexions USB



Ports	Face avant : - 2 ports HDMI 2.1 - 1 port Ethernet de 2,5 Gbit/s Face arrière : - 1 câble USB-C en amont Face latérale : - 1 port USB-C 3.2 de génération 2 de 10 Gbit/s (5 V/0,9 A, alimentation par intercommunication maximale de 100 W) - 2 ports USB-A 3.2 de génération 2 de 10 Gbit/s (5 V/0,9 A)
-------	---

Connexions réseau

Port Ethernet	RJ45
Vitesses Ethernet prises en charge	10/100/1000/2500 Mbit/s

Connexions vidéo

Connecteurs vidéo	2 ports HDMI 2.1
Résolution maximale prise en charge	Résolution maximale pour 2 moniteurs est de 4K à 120 Hz* Résolution maximale pour 1 moniteur est de 8K à 30 Hz* * Hôte de type HBR3 (DSC activé)

HÔTE	Unique 	Double 	Simple/ Rafraîchissement	Double/ Rafraîchissement
Surface Pro 10	4K à 60 Hz	4K à 60 Hz	4K à 60 Hz	2K à 120 Hz
Surface Pro 9 - Intel®	8K à 30 Hz**	4K à 60 Hz	4K à 120 Hz	4K à 120 Hz
Surface Pro 9 - ARM	4K à 60 Hz	4K à 60 Hz	4K à 60 Hz	2K à 120 Hz
Surface Pro 8	4K à 60 Hz	4K à 30 Hz	4K à 60 Hz	2K à 120 Hz
Ordinateur portable Surface 6	4K à 60 Hz	4K à 60 Hz	4K à 60 Hz	2K à 120 Hz
Ordinateur portable Surface 5	8K à 30 Hz**	4K à 60 Hz	4K à 120 Hz	4K à 120 Hz
Ordinateur portable Surface 4	4K à 30 Hz	Pleine HD à 60 Hz		
Ordinateur portable Surface Studio	4K à 120 Hz	4K à 30 Hz	4K à 120 Hz	2K à 120 Hz
Surface Pro X	4K à 30 Hz	2K à 60 Hz		
Ordinateur portable Surface Go	4K à 30 Hz	Pleine HD à 60 Hz		
Surface Go 3	4K à 30 Hz	Pleine HD à 60 Hz		

**La prise en charge de la technologie DSC (Display Stream Compression) dépend des caractéristiques du moniteur et de l'appareil hôte.

Station d'accueil portable (DFS) USB4 MD125U4

Numéro d'article : K32857WW | Code CUP : 0 85896 32857 5

Connectivité de l'appareil hôte

Connecteur de la station d'accueil pour l'appareil hôte	USB-C avec intercommunication maximale de 100 W (USB4 avec vitesses en amont pouvant atteindre 40 Gbit/s - vidéo : 30 Gbit/s, USB : 10 Gbit/s)
---	--

Caractéristiques matérielles

Extérieur	Plastique ABS et polycarbonate texturés, couvercle supérieur recouvert de tissu
Intérieur	Tôle (acier)
Dessous	Plastique ABS et polycarbonate texturés
Couleur du produit	Pantone Noir C

Dimensions du produit

Poids de l'unité	0,42 lb (0,19 kg)
Dimensions de l'unité sans périphériques	3,98 x 3,98 x 0,9 po (101 x 101 x 22,9 mm)
Couleur et matériel du contenant	Plastique ABS et polycarbonate texturés, Pantone Noir C, couvercle supérieur recouvert de tissu
Espace occupé sur le bureau	15,84 po ² (102,01 cm ²)

Dimensions de l'emballage

Type d'emballage	Emballage pour la vente au détail
Dimensions de l'emballage	7,89 x 4,82 x 1,59 po (201 x 123 x 41 mm)
Poids de l'emballage	0,95 lb (0,43 kg)
Contenu de l'emballage	1 station d'accueil MD125U4 1 guide d'instructions 1 bon de garantie 1 fiche de conformité
Carton grand format	5pcs

Alimentation et environnement

Humidité relative	55 % pour une température de fonctionnement à 77 °F (25 °C)
Température de fonctionnement	32 à 104 °F (0 à 45 °C)
Température d'entreposage	32 à 140 °F (0 à 60 °C)

Pays de provenance, règlements et garantie

Pays de provenance	Chine et Taïwan
Certifications et conformité	FCC, IC, CB, RoHS, ACCO RSL
Garantie	Garantie limitée de 3 ans – mondiale



Toutes les caractéristiques énumérées peuvent changer sans préavis. Certains produits pourraient ne pas être offerts dans tous les marchés. Kensington ainsi que le nom et le logo ACCO sont des marques déposées d'ACCO Brands. Kensington, The Professionals' Choice est une marque de commerce d'ACCO Brands. Toutes les autres marques de commerce déposées ou non sont la propriété de leur détenteur respectif. © Kensington Computer Products Group, 2022. Une division d'ACCO Brands. Tous droits réservés. k21-21159p

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS : 1-855-692-0054 | sales@kensington.com

Kensington

The Professionals' Choice™