

SD4800P USB-C Universal-Dockingstation mit erweiterbarer Bildschirmausgabe

SYSTEMANFORDERUNGEN

- **Unterstützte Betriebssysteme:**
Windows 7 oder höher
- **Erforderliche Systemressourcen:**
Das Hostgerät muss die Stromversorgungsfunktion und den DisplayPort Alternate Mode über USB-C unterstützen
- **USB-C-Stromversorgung:**
 - Unterstützt USB-C PD (Power Delivery) 3.0
 - 5V/9V/12V/15V/20V und bis zu 3A
 - 60W Maximum

HOST-ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN

- **Host-Docking-Anschluss:** USB-C

VIDEO-VERBINDUNGEN

Videanschlüsse und maximale Auflösungen:

		Ein Videoausgang			Dual-Videoausgang			Dreifach-Videoausgabe			USB A-/ USB C-Anschlüsse (Vorderseite)	USB A-Anschlüsse (Rückseite)	Ethernet-Anschluss
		DP oder HDMI	DP/DP	DP/HDMI	DP	DP	HDMI	DP	DP	HDMI			
2 Lanes – Standardmodus	HBR2 (DP1.2)	2560 x 1440 bei 60Hz 3840 x 2160 bei 30Hz	1920 x 1080 bei 60Hz	1920 x 1080 bei 60Hz	1600 x 900 bei 60Hz	1600 x 900 bei 60Hz	1600 x 900 bei 60Hz	1600 x 900 bei 60Hz	1600 x 900 bei 60Hz	USB 3.1 der 2. Generation (10GBit/s)	USB 3.1 der 1. Generation (5GBit/s)	1000MBit/s	
	HBR3 (DP1.3)	3840 x 2160 bei 60Hz 3840 x 2160 bei 30Hz	2560 x 1440 bei 60Hz	2560 x 1440 bei 60Hz	1920 x 1080 bei 60Hz								
4 Lanes – Video Boost-Modus	HBR2 (DP1.2)	3840 x 2160 bei 60Hz 3840 x 2160 bei 30Hz	2560 x 1440 bei 60Hz 3840 x 2160 bei 30Hz	2560 x 1440 bei 60Hz 3840 x 2160 bei 30Hz	1920 x 1080 bei 60Hz	USB 2.0 (480MBit/s)	USB 2.0 (480MBit/s)	100MBit/s					
	HBR3 (DP1.3)	3840 x 2160 bei 60Hz 3840 x 2160 bei 30Hz	2560 x 1440 bei 60Hz 3840 x 2160 bei 30Hz	3840 x 2160 bei 60Hz 3840 x 2160 bei 30Hz	3840 x 2160 bei 60Hz 3840 x 2160 bei 30Hz	3840 x 2160 bei 60Hz 3840 x 2160 bei 30Hz	3840 x 2160 bei 60Hz 3840 x 2160 bei 30Hz	3840 x 2160 bei 60Hz 3840 x 2160 bei 30Hz	3840 x 2160 bei 60Hz 3840 x 2160 bei 30Hz				

USB-VERBINDUNGEN

- **Vorderseite:**
 - USB-C der 2. Generation, Ladefunktion mit bis zu 5V/3A: 1x
 - USB-A 3.1 der 2. Generation, Ladefunktion mit bis zu 5V/2,4A: 1x
- **Rückseite:**
 - USB-A 3.0: 4x (5V/0,9A)
 - USB-C Upstream-Anschluss: 1x

NETZWERKVERBINDUNGEN

- **Ethernet-Anschluss:** RJ45
- **Kompatible Ethernet-Raten:** 10/100/1000 MBit/s

AUDIOANSCHLÜSSE

- **Audioanschlüsse:**
 - 3,5mm Kombi-Audioeingang/-ausgang: 1x
- **Unterstützte Tonkanäle:**
 - Stereo

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Für weitere Informationen und Angebote wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Die Produkte sind möglicherweise nicht in allen Ländern verfügbar. Die hier verwendeten Marken- und Produktnamen sind Markenzeichen ihrer jeweiligen Unternehmen.

STROMVERSORGUNG & UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

- **Adapternennleistung:**
 - Eingang: 100-240V; 2,5A max.
 - Ausgang: 20V DC; 6,75A
 - AC: 50/60Hz; 1,8A
- **Betriebstemperatur:** 10 bis 40°C
- **Lagertemperatur:** -10 bis 60°C
- **Relative Luftfeuchtigkeit:** 5% bis 95% nicht kondensierend

MAßE

- **Abmessungen:**
 - Breite: 77,52mm
 - Tiefe: 135,52mm
 - Höhe: 16 mm
- **Gewicht:** 110g
- **Kabellänge:** Festes Kabel mit bis zu 1 Meter Länge
- **Farbe und Material des Gehäuses:** Schwarzes Polykarbonat und ABS

VERPACKUNGSMAßE

- **Verpackungsart:** Einzelhandelspackung, brauner Karton
- **Verpackungsmaße:**
 - Breite: 135mm
 - Tiefe: 200mm
 - Höhe: 55mm
- **Verpackungsgewicht:** 190g
- **Umkarton:** 5 Stück
- **Verpackungsinhalt:**
 - Eine SD4800P Dockingstation
 - Ein USB-C auf USB-C-Kabel, 1 Meter lang
 - Im Lieferumfang enthalten: Ein Netzadapter mit US-Netzkabel (K38249NA); ein Netzadapter mit EU- und UK-Netzkabeln (K38249EU); ein Netzadapter mit AU-Netzkabel (K38249AU)
 - Eine Kurzanleitung
 - Garantieangaben

URSPRUNGSLAND, ZERTIFIZIERUNGEN UND GARANTIE

- **Ursprungsland:** China
- **Zertifizierungen & Konformität:** CE, FCC, RCM, REACH, RoHS, WEEE, HDMI 2.0-Zertifizierung
- **Garantie:** Auf 3 Jahre begrenzte Garantie

SONSTIGE MERKMALE

- **Kensington-Sicherheits-Slot**
- **VESA-kompatibel:** Befestigungsplatte separat erhältlich (K33959WW)