



SD4842P USB-C® 10Gbps 三路视频免驱动扩展坞站

部件号: K32810NA | UPC 代码: 0 85896 32810 9

可持续性三屏 扩展坞。

对于需要 USB-C 笔记本电脑即插即用扩展坞解决方案的专业人士和将可持续发展放在首位的组织，SD4842P USB-C® 10Gbps 三路视频扩展坞是理想之选，可提高视觉生产力。

本产品中采用的塑料含 73% 的消费后再生 (PCR) 材料 (不包括缆线、电源或电源缆线)。

SD4842P 通过 1 个 DP 和 2 个 HDMI® 连接，支持高达 3 个外部全高清显示器 (1080p @ 120Hz)。该扩展坞采用了更轻便的电源适配器，在不连接笔记本电脑主机的情况下也可以为连接的配件充电。

使用操作简单的扩展坞扩展您的屏幕，优化工作流程并提高工作效率。

功能包括：

- 通过 DP 和 HDMI®，支持高达 3 个外部显示器 (1080p @ 120Hz)
- 本产品中采用的塑料含 73% 的消费后再生 (PCR) 材料 (不包括缆线、电源或电源缆线)。
- 即插即用，适用于 Thunderbolt™ 4、Thunderbolt™ 3、USB4® 和 USB-C® Alt 模式
- 使用紧凑型 GaN 技术电源适配器，为笔记本电脑提供高达 100W 充电功率
- 配备紧凑型 GaN 技术电源适配器，提供更好的功率效率
- 5 个即插即充 USB 端口、千兆以太网端口和组合音频接口
- 固定主机线缆可确保连接可靠，并防止线缆被盗
- 高达 10Gbps 的数据传输速度
- 可以采用零占用空间安装的方式，产品内置肯辛通 Kensington 标准锁孔
- 免费的 Kensington Dockworks™ 软件
- 3 年有限保修



SD4842P USB-C® 10Gbps 三路视频免驱动扩展坞站

部件号: K32810NA | UPC 代码: 0 85896 32810 9

正面



- 2 个 USB-C 3.2 Gen 2 10Gbps (5V/3A, 15W)
- USB-A 3.2 Gen2 10Gbps (高达 5V/0.9A)
- 组合音频接口
- 电源按钮

背面



- 直流电 21V 电源输入
- DP 1.4
- 2 个 HDMI 2.1
- 10/100/1000Mbps
- 2 个 USB-A 3.2 Gen2 10Gbps (高达 5V/0.9A)

SD4842P USB-C® 10Gbps 三路视频免驱动扩展坞站

部件号: K32810NA | UPC 代码: 0 85896 32810 9



三路视频显示器

SD4842P 通过 1 个 DP 和 2 个 HDMI® 连接, 支持高达 3 个外部显示器 (1080p @ 120Hz)。



注重可持续性

本产品中采用的塑料含 73% 的消费后再生 (PCR) 材料 (不包括缆线、电源或电源线)。



充电功率高达 100W

使用 GaN 技术电源适配器, 为笔记本电脑提供高达 100W 充电功率, 尺寸更加小巧, 提供更好的功率效率, 并且其即插即用功能可在笔记本电脑主机未插电的情况下为连接的设备持续充电。



即插即用

简单的即插即用解决方案, 适用于运行 Windows 10 或更高版本的 Thunderbolt™ 4、Thunderbolt™ 3、USB4® 和 USB-C® Alt 模式笔记本电脑。无需驱动程序也无需下载。



多个助力提升工作效率的端口
5 个即插即充 USB 端口支持高达 10Gbps 的外围设备 (2 个 USB-C® 3.2 Gen2 (5V/3A) 和 3 个 USB-A 3.2 Gen2 (5V/0.9A))。此外, 包括 1 个千兆以太网端口和 1 个组合音频接口。



固定主机线缆和紧凑型 GaN 电源适配器

固定主机线缆可确保扩展坞和笔记本电脑之间的可靠连接, 防止线缆被盗, 让您高枕无忧。紧凑型 GaN 技术电源适配器提供更好的功率效率。



支持零占用空间安装选项和内置安全锁孔设计

将扩展坞安装在合适的地方, 最大程度节省桌面空间。安装支架需另购 (K34050WW)。使用肯辛通 Kensington 缆线锁 (K65020WW 或 K65021WW, 需另购) 保护您的设备资产。读卡器。



免费的 Kensington DockWorks™ 软件和 3 年有限保修

免费 DockWorks™ 软件通过肯辛通 Kensington 扩展坞, 实现更高的连接性、性能和安全体验。肯辛通 Kensington 提供专业的有限保修, 切实保障, 助您安心。

SD4842P USB-C® 10Gbps 三路视频免驱动扩展坞站

部件号: K32810NA | UPC 代码: 0 85896 32810 9

系统要求

支持的系统	所有配备 USB-C 端口的笔记本电脑 (必须支持 USB-C Alt 模式)
支持的操作系统	Windows® 10 或以上版本
即插即用	是
系统资源要求	CPU: Intel® Core™ i5 第 6 代或更高版本 内存: 8Gb 或以上 GPU: Intel® HD Graphics 620 或以上版本
其他软件信息	DockWorks (Windows® 10 或更高版本)
USB-C 充电功率	PD3.0: 5V、9V、15V、20V/5A (为笔记本电脑提供高达 100W 固定充电功率)

USB 接口

USB 接口类型	一体式 USB-C 主机端口
主机接口	支持 Thunderbolt™ 4/Thunderbolt™ 3/ USB4/USB-C®

USB 连接

端口	前面板: - 2 个 USB-C® 3.2 Gen2, 10Gbps (高达 5V/3A) - 1 个 USB-A® 3.2 Gen2, 10Gbps (高达 5V/0.9A) 后面板: - 2 个 USB-A® 3.2 Gen2, 10Gbps (高达 5V/0.9A) 侧面板: - 1 个一体式 USB-C® 3.2 Gen2 10Gbps 线缆 (充电功率高达 100W)
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

网络连接

以太网端口	RJ45
兼容以太网速度	10/100/1000Mbps

主机连接

扩展坞连接主机端口	USB-C 一体式线缆, 充电功率高达 100W
-----------	--------------------------

SD4842P USB-C® 10Gbps 三路视频免驱动扩展坞站

部件号: K32810NA | UPC 代码: 0 85896 32810 9

视频连接

	 高 分辨率		
Thunderbolt™ 3/Thunderbolt™ 4/ USB4®/USB-C® Alt 模式, 支持 DP1.4 HBR3 DSC (Windows)	高达 8K@30Hz	高达 4K@60Hz	高达 4K@30Hz
USB-C® Alt 模式, 支持 DP1.4 HBR3 DSC (Windows)	高达 4K@60Hz	高达 4K@30Hz	高达 1080p@60Hz

	 高 刷新率		
Thunderbolt™ 3/Thunderbolt™ 4/ USB4®/USB-C® Alt 模式, 支持 DP1.4 HBR3 DSC (Windows)	高达 1080p@240Hz	高达 1080p@120Hz	高达 1080p@120Hz

支持的最高分辨率	最高分辨率 (支持 DP1.4/HBR3/DSC) 单路 8K @ 30Hz 双路 4K @ 60Hz 三路 1080p @ 120Hz
HDCP 支持	是
音频连接	
音频接口	1 个 3.5 毫米组合音频接口
支持的音频通道	立体声 (左/右)
LED 指示灯	
蓝色 LED 灯	电源指示灯
材料规格	
外部和底部	本产品中采用的塑料含 73% 的消费后再生 (PCR) 材料 (不包括缆线、电源或电源缆线)。
产品颜色	黑色

SD4842P USB-C® 10Gbps 三路视频免驱动扩展坞站

部件号: K32810NA | UPC 代码: 0 85896 32810 9

其他特性

肯辛通 Kensington 锁孔	肯辛通 Kensington 标准锁孔 肯辛通 Kensington Nano 锁孔
-------------------	-----------------------------------------------

产品尺寸

产品重量	0.293 千克 (0.64 磅)
坞站尺寸 (不含外设)	195 x 104 x 36 毫米 (7.68 x 4.09 x 1.42 英寸)
外壳颜色和材料	黑色. 本产品中采用的塑料含 73% 的消费后再生 (PCR) 材料 (不包括缆线、电源或电源缆线)。
桌面占用面积	164 平方厘米 (25.42 平方英寸)

包装尺寸

包装方式	彩盒包装 (K32810NA)
包装尺寸	245 x 110 x 100 毫米 (9.65 x 4.33 x 3.94 英寸)
包装重量	1.15 千克 (2.54 磅)
包装内物品	1 个 SD4842P USB-C® 三路视频扩展坞 1 个 149.1W 电源适配器 *电源线因 SKU 而异 1 本快速安装指南 1 张合规表 1 张保修卡 1 张欢迎使用卡
标准纸箱	6 件

功率和环境参数

电源适配器额定功率	输入: 100-240V; 最大 2.5A 输出: 21V DC 7.1A (149.1W)
相对湿度	55% 操作温度 @ 25°C (77°F)
工作温度	0°C 到 40°C (32°F 到 104°F)
存放温度	-18°C 到 60°C (-0.4°F 到 140°F)

原产地、法规和保修

原产地	越南/中国
认证和合规	FCC、IC、CE、UKCA、RCM、VCCI、CB、ErP、RoHS、ACCO RSL
保修期	全球 3 年有限保修



所有规格如有变更, 恕不另行通知。产品可能并非在所有市场均在售。Kensington® 和 Kensington The Professionals' Choice™ 是 ACCO Brands 的商标。所有其他已注册商标和未注册商标是其各自所有者的财产。© 2024 Kensington Computer Products Group, ACCO Brands 旗下分公司。K23-23012p

Kensington

The Professionals' Choice™