

Anneau lumineux à deux couleurs L1000 avec support pour webcaméra

Numéro d'article : K87653WW | CUP : 085896876533

L'éclairage idéal pour la vidéoconférence.

L'anneau lumineux à deux couleurs L1000 avec support pour webcaméra de Kensington est une solution d'éclairage abordable offrant de nombreuses fonctionnalités qui permet d'améliorer rapidement votre apparence lors d'appels vidéo, car elle procure la luminosité optimale pour les espaces de travail et peut accueillir votre webcaméra en son centre, assurant ainsi une distribution parfaite et uniforme de la lumière.

Voici certains des avantages qu'il procure :

- Éclairage optimisé pour les bureaux
- Température de couleur ajustable
- Commandes à bouton-poussoir
- Alimentation de type USB-A (5 V/2,0 A)
- Support pour webcaméra situé au centre de l'anneau
- Positionnement polyvalent
- Compatible avec l'écosystème de Kensington
- · Se nettoie avec un chiffon
- Garantie à l'avant-garde de l'industrie

^{*} Support vendu séparément. Des accessoires sont offerts en option : support pour ordinateur de bureau (K87651WW), serre-joint en C (K87654WW) et perche (K87652WW).

Kensington

Anneau lumineux à deux couleurs L1000 avec support pour webcaméra

Numéro d'article: K87653WW | CUP: 085896876533



Éclairage optimisé pour les bureaux

Répartit uniformément la lumière et élimine les ombres indésirables sur le visage.



Température de couleur ajustable

Sélectionnez la meilleure couleur d'éclairage (froide, naturelle ou chaude) en tout temps et en tout lieu.



Commandes à bouton-poussoir

Modifiez l'intensité de l'éclairage par un simple bouton.



Alimentation de type USB-A

Aucune prise de courant n'est requise; il suffit de le brancher à n'importe quel port USB-A libre (5 V/2,0 A).



Support pour webcaméra situé au centre de l'anneau

Distribution parfaite de la lumière, même lorsque vous modifiez l'angle de la webcaméra.

^{*}Support vendu séparément

Anneau lumineux à deux couleurs L1000 avec support pour webcaméra

Numéro d'article : K87653WW | CUP : 085896876533 Exigences liées au système Alimentation USB-A 5 V/2,0 A Interface USB Type de connecteurs USB Type-A Caractéristiques matérielles Base de l'anneau lumineux ABS Couvercle de l'anneau lumineux Polycarbonate Câble TPE Aluminium Adaptateurs Dimensions du produit Dimensions de l'unité Ø 260 mm x 33 mm Poids de l'unité 230 g (250 g avec les adaptateurs) Dimensions de l'emballage Type d'emballage Boîte de vente 270 x 265 x 42 mm (10,63 x 10,43 x 1,65 po) Dimensions de l'emballage Poids de l'emballage 0,35 kg (0,77 lb) Contenu de l'emballage Anneau lumineux, conversion, guides d'instructions, garantie, encart ProVC, documents de conformité Carton grand format 350 x 270 x 285 mm (13,78 x 10,63 x 11,22 po) Alimentation et environnement Alimentation maximale 5 V/2A Alimentation minimale 5 V/1A Pays de provenance, règlements et garantie Pays de provenance Chine Certifications et conformité FCC, IC, CE, RCM, Mexique NOM, Singapour marque S, IEC/EN 60598 Garantie Garantie limitée de 2 ans - mondiale



