

Cámara web W1050 de enfoque fijo con ángulo de visión amplio y de 1080p

Código del producto en EE. UU.: K80250WW | Código UPC: 085896802501 Código del producto en EMEA: K80251WW | Código UPC: 085896802518

Aparezca solo usted, muestre a su equipo o su entorno. La cámara web W1050 de enfoque fijo con ángulo de visión amplio y de 1080p con USB-A de Kensington es una cámara web profesional, de entrada, que permite realizar videos de alta calidad (1080p a 30 fps). Cuenta con micrófonos omnidireccionales y características únicas para lograr privacidad, para la ubicación de la cámara y para lograr una mejor imagen en ambientes con poca luz. La W1050 está optimizada para que se vea y se escuche de la mejor manera en las aplicaciones para videoconferencias más populares de la actualidad y forma parte del ecosistema de videoconferencias profesionales de Kensington, una experiencia altamente cohesiva de accesorios y software que le permite pasar más tiempo colaborando. Tanto si trabaja desde su casa o en la oficina, necesite que entren más personas en el marco, enseñar o aprender, la W1050 muestra su imagen de la mejor manera, ya sea en Microsoft Teams, Google Meet, Zoom u otras aplicaciones similares.

Entre otras características de la cámara, se pueden mencionar:

- El enfoque fijo le permite a usted, a su equipo o al entorno permanecer siempre enfocados
- Optimizada para Microsoft Teams, Zoom y otras aplicaciones similares
- El amplio campo visual de 95° es perfecto para oficinas o salas de reuniones pequeñas
- Software Kensington Konnect™ simple y poderoso
- Movimiento horizontal, vertical y acercamiento x2 electrónico que simplifica los cambios en el punto de foco
- Se puede regular manualmente de forma vertical hasta 37° y de forma horizontal 360° para obtener ángulos perfectos
- Sensor grande para mejorar las imágenes con poca luz
- Micrófonos omnidireccionales con tecnología de cancelación de ruido
- Probada con rigurosidad y resistente a productos de limpieza



Kensington

Cámara web W1050 de enfoque fijo con ángulo de visión amplio y de 1080p

Código del producto en EE. UU.: K80250WW | Código UPC: 085896802501 Código del producto en EMEA: K80251WW | Código UPC: 085896802518



Tecnología de video optimizada

Ofrece videos dinámicos a 1080p (1920 x 1080/30 fps) y una mejor asistencia para ambientes con poca luz.




Enfoque fijo con posicionamiento versátil

El lente de cristal de enfoque fijo le garantiza estar siempre enfocado, incluso en entornos con poca luz o contraste alto. Se puede regular verticalmente hasta 37° y horizontalmente 360° de manera manual para garantizar los mejores ángulos de la cámara.



Protector de privacidad y encuadre de video amplio

El campo visual diagonal de 95° es perfecto para reuniones reducidas de equipos, clases o presentaciones de productos, y el protector para el lente integrado le permite controlar cuándo pueden verlo.



Software simple y poderoso

Kensington Konnect™ le permite personalizar la configuración de video con un solo clic y crear perfiles para cada caso. El movimiento horizontal, vertical y el acercamiento x2 electrónico (ePTZ) simplifica los cambios en el punto de foco entre usted, su equipo o su entorno.



Micrófonos con sonido estereofónico omnidireccional

Los dos micrófonos con tecnología de reducción de ruido le garantizan un sonido profesional en cada una de las reuniones y presentaciones.



Compatible con el ecosistema de Kensington

Cuente con una infraestructura adaptada a su entorno y presupuesto y combínela con otros accesorios, como un pedestal de escritorio (K87651WW) o un aro de luz (K87653WW); también se encuentran disponibles otros accesorios.

Cámara web W1050 de enfoque fijo con ángulo de visión amplio y de 1080p

Código del producto en EE. UU.: K80250WW | Código UPC: 085896802501 Código del producto en EMEA: K80251WW | Código UPC: 085896802518

Rea	misit	os c	lel s	istema
1100	uijit		1012	15661114

	Sistemas operativos compatibles:	Windows 7 o posterior; macOS 10.15 o posterior
	Plug & Play (conectar y usar):	sí
	Software	Kensington Konnect - descárguelo desde www.kensington.com/konnect
Conexiones USB		
	Tipo de conector USB:	USB-A
Micrófono		
	Тіро:	micrófono con sonido estereofónico omnidirecciona (dual)
Cámara		
	Megapíxeles:	2
	Tamaño de sensor CMOS:	1/2,9"
	Campo visual:	diagonal de 95°
	Enfoque:	enfoque fijo
	Protector de privacidad:	sí
	Montaje:	montaje con rosca de 1/4", clip de montaje
Indicador LED		
	RGB:	la luz LED azul solo indica que la cámara web está encendida
Especificaciones de l	os materiales	
	Marco principal:	ABS
	Protector frontal:	ABS
	Protector posterior:	ABS
	Protector de la cámara:	ABS
	Lente de la cámara:	2P2G
	Referencia de la luz LED:	PC
	Cable:	TPE
	Base del soporte del clip:	ABS
	Goma del clip:	TPU
	Base de elevación del clip:	ABS
	Goma superior de elevación del clip:	caucho de silicona
	Goma inferior de elevación del clip:	caucho de silicona
	Tuerca de inserción de 1/4":	aleación de cobre





Cámara web W1050 de enfoque fijo con ángulo de visión amplio y de 1080p

Código del producto en EE. UU.: K80250WW | Código UPC: 085896802501 Código del producto en EMEA: K80251WW | Código UPC: 085896802518

ь.		1 1	1 1
1)ım	ensiones	del	producto
	CHIDIOHICS	G C I	producto

Dimensiones del pro	ducto		
	Dimensiones de la unidad	Ancho: 3,50" (89 mm) Longitud: 1,88" (48 mm) Altura: 2,11" (54 mm)	
	Peso de la unidad:	0,27 libras (125 g)	
	Color y material de la carcasa:	ABS negro	
	Espacio en el escritorio:	47,8 cm² (7,41 pulgadas cuadradas)	
Dimensiones del em	paque:		
	Tipo de empaque:	EE. UU.: caja de venta al por menor con faja deslizante EMEA: caja marrón	
	Dimensiones del empaque (unidad):	Ancho: 6,10" (155 mm) Longitud: 2,76" (70 mm) Altura: 2,76" (70 mm)	
	Peso del empaque (unidad):	0,66 libras (0,3 kg)	
	Contenido del empaque:	cámara web, manual de instrucciones, hoja de conformidad, garantía, inserto de bienvenida hoja de RoHS para China	
	Caja maestra:	8 unidades	
Energía y condicione	s ambientales		
	Modo de espera:	5 V/0.04 A= 0.2 W	
	Clasificación del adaptador de corriente:	5 V/200 mA= 1 W	
	Temperatura de funcionamiento:	de 0° C a 40° C (32° F a 104° F)	
	Temperatura de almacenamiento:	de –15° C a 65° C (5° F a 149° F)	
	Humedad relativa:	55 % de la temperatura de funcionamiento a 25° C (77° F)	
País de origen, norma	ativa y garantía		
	País de origen:	China	
	Certificaciones y cumplimiento:	FCC, IC, CE, UKCA, RCM, VCCI, IEC/EN 62368-1, EU REACH, ROHS/WEEE, ACCO RSL, BSMI, KC	
	Garantía:	limitada por 2 años	



