

SD4700P USB-C und USB 3.0 Universal-Dockingstation

SYSTEMANFORDERUNGEN

- **Unterstützte Betriebssysteme:**
Windows 7 und 10; macOS 10.13 und höher
- **Plug & Play:**
DisplayLink-Treiber muss installiert werden
Software-Download über kensington.com oder ein Windows-Update
- **Erforderliche Systemressourcen:**
- **USB-C-Stromversorgung:**
 - Unterstützt USB-C PD 3.0
 - 5V/9V/12V/20V mit bis zu 3A
 - 60W Maximum

HOST-ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN

- **Host-Docking-Anschluss:** USB-C

VIDEOVERBINDUNGEN

- **Videoanschlüsse:**
 - HDMI V1.3
 - DisplayPort v1.1++ (passive Kabel/Adapter für HDMI- und DVI-Umwandlung)
- **Maximal unterstützte Auflösung:**
 - Ein Monitor: 2560 x 1600
 - Zwei Monitore: 2048 x 1152
- **HDCP-Unterstützung:** Nein

AUDIOVERBINDUNGEN

- **Audioanschlüsse:**
 - ein 3,5mm Kombi-Audioanschluss für Audio In & Out
- **Unterstützte Tonkanäle:** Stereo LR

USB-ANSCHLÜSSE

- **Alle Anschlüsse:** Unterstützung für Datenübertragungen mit bis zu 5Gbit/s
- **USB 3.0-Anschlüsse:** Fünf; 1 auf der Vorderseite mit 5V/2,1A-Schnelladefunktion und 4 auf der Rückseite mit Unterstützung für 5V/0,9A
- **USB-C-Anschlüsse:** Zwei; 1 auf der Vorderseite mit 5V/3A und 1 auf der Rückseite mit Unterstützung für 60W-Stromversorgung

NETWORK CONNECTIONS

- **Ethernet-Anschluss:** RJ45
- **Kompatible Ethernet-Raten:** 10/100/1000 MBit/s

Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Lieferanten nach genauen Angeboten. Produkte sind möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar. Die genannten Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen ihrer jeweiligen Firmen.

SONSTIGE MERKMALE

- **Kensington-Sicherheits-Slot**
- **VESA-kompatibel:** Befestigungsplatte (K33959WW) ist separat erhältlich

MAßE

- **Abmessungen ohne Peripheriegeräte:**
 - Breite: 200mm
 - Tiefe: 91,2mm
 - Höhe: 30,5mm
- **Platzbedarf auf dem Schreibtisch:** 185 cm²; kein Platzbedarf bei Montage auf der Rückseite von VESA-kompatiblen Monitoren
- **Gewicht:** 1,13kg
- **Farbe und Material des Gehäuses:** Schwarzes Polykarbonat/ABS

VERPACKUNGSMASSE

- **Verpackungsart:** Brauner Karton (K38240NA & K38240EU); Einzelhandelspackung (K38240AU)
- **Gerätekarton:**
 - Breite: 215mm
 - Tiefe: 105mm
 - Höhe: 109mm
- **Verpackungsgewicht:** 1,63kg nur US-Netzkabel (K38240NA); 1,81kg EU- & UK-Netzkabel (K38240EU/K38240AU)
- **Umkarton:** 4 Stück
 - Breite: 448mm
 - Tiefe: 230mm
 - Höhe: 138mm
 - Gewicht: 4,52kg (K38240NA); 5,40kg (K38240EU)
- **Verpackungsinhalt:**
 - Eine SD4700P Dockingstation
 - Ein USB-C auf USB-C-Kabel, 1m lang, mit einem festen USB-C (F) auf USB 3.0 (M)-Adapter
 - Ein Netzadapter mit US-Netzkabel (K38240NA); ein Netzadapter mit EU/UK-Netzkabeln (K38240EU); ein Netzadapter mit AU-Netzkabel (K38240AU)
 - Eine Kurzanleitung
 - Garantieangaben

STROMVERSORGUNG & UMWELTSCHUTZ

- **Adaptornennleistung:**
 - Eingang: 100-240V; 2,5A max.
 - Ausgang: 20V DC; 6,75A
 - AC: 50/60Hz; 1,8A
- **Betriebstemperatur:** 0 bis 40°C
- **Lagertemperatur:** -40 bis 70°C
- **Relative Luftfeuchtigkeit:** 5% bis 95% nicht kondensierend

URSPRUNGSLAND, ZERTIFIZIERUNGEN UND GARANTIE

- **Ursprungsland:** China
- **Zertifizierungen & Konformität:** CE, FCC, RCM, REACH, RoHS, WEEE
- **Garantie:** Auf 3 Jahre begrenzte Garantie – weltweit

Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Lieferanten nach genauen Angeboten. Produkte sind möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar. Die genannten Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen ihrer jeweiligen Firmen.