



Adaptador de suministro de potencia de 95 W USB-C PD1000 para replicadores de puertos USB 3.0 (tipo A)

Número de referencia: K39100WW | Código UPC: 085896391005

Renueve su replicador de puertos USB 3.0

El adaptador de suministro de potencia de 95 W USB-C PD1000 actualiza de forma rentable su replicador de puertos DisplayLink USB 3.0 (tipo A) para soportar portátiles con USB-C y hasta 95 W de energía pass-through y 5 Gbps de transferencia de datos. Es una solución sencilla y efectiva que es compatible con todos los replicadores de puertos DisplayLink USB 3.0 (tipo A) de Kensington. Realice conexiones de forma segura sabiendo que el PD1000 ha sido probado y certificado para proporcionar a su replicador de puertos universal de Kensington la capacidad de suministrar energía, cargar y sincronizar su portátil con USB-C.

- **Actualización rentable:** El PD1000 es una forma práctica de mejorar su replicador de puertos DisplayLink USB 3.0 (tipo A) para que soporte portátiles USB-C en entornos de tecnología combinada.
- **Hasta 95 W de energía pass-through:** Proporciona a su portátil USB-C hasta 95 W de potencia pass-through a través del PD 3.0. La potencia de salida final dependerá del perfil PD de su portátil (hasta 95 W). Fuente de alimentación USB-C no incluida.
- **Conexión por cable de 0,3 m/1 ft:** Un cable con una longitud ideal para acomodarse a diferentes configuraciones de escritorio a la vez que reduce los líos de cables.
- **Configuración sencilla:** Para conectar su portátil con USB-C, instale el controlador DisplayLink más reciente y realice 3 conexiones: la fuente de alimentación USB-C del portátil, el cable del replicador de puertos al adaptador y luego el adaptador a su portátil.
- **Compatibilidad fiable:** Verificado y probado para soportar transferencias de datos de hasta 5 Gbps y hasta 95 W de suministro de potencia con todos los replicadores de puertos DisplayLink USB 3.0 (tipo A) de Kensington (SD3500v, SD3600 y SD3650).



Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Es posible que los productos no estén disponibles en todos los mercados. Kensington y el nombre y diseño de ACCO son marcas comerciales registradas de ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice es una marca comercial de ACCO Brands. Todas las demás marcas comerciales registradas y no registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. Thunderbolt y el logo de Thunderbolt son marcas comerciales de Intel Corporation. CBT28752ES

Kensington
The Professionals' Choice™

Adaptador de suministro de potencia de 95 W USB-C PD1000 para replicadores de puertos USB 3.0 (tipo A)

Número de referencia: K39100WW | Código UPC: 085896391005

Conexiones



Dimensiones



Adaptador de suministro de potencia de 95 W USB-C PD1000 para replicadores de puertos USB 3.0 (tipo A)

Número de referencia: K39100WW | Código UPC: 085896391005

Requisitos del sistema

Sistemas compatibles	Replicador de puertos DisplayLink USB 3.0 de Kensington , todos los portátiles con puertos USB-C + funciones de PD
Sistemas operativos compatibles	Windows® 10/macOS 10.14+/ Chrome OS 44+
Plug & Play	Sí, con instalación del controlador DisplayLink
Requisitos del sistema	Portátil con puerto USB-C + función de PD
Suministro de energía por USB-C	Sí

Conexiones USB

Parte delantera	1x puerto USB-A 3.1 Gen1 (Replicador de puertos Conexión; hasta 5 Gbps) 1x puerto USB-C (suministro eléctrico USB-C del portátil Conexión; solo energía pass-through sin función de transferencia de datos; PD3.0 admite 5 V/9 V/12 V/15 V, 3 A y 20 V, 5 A)
Parte trasera	1x cable USB-C 3.1 Gen1 (Conexión del portátil)

Conexiones de vídeo

Resolución máxima admitida	La misma que la del replicador conectado
HDCP admitido	El mismo que el del replicador conectado

Conexiones de audio

Canales de audio compatibles	Los mismos que los del replicador conectado
------------------------------	---

Seguridad y software

Cifrado de datos USB	El mismo que el del replicador conectado
----------------------	--

Especificaciones materiales

Exterior	Carcasa: PC+ABS
Color del producto	Pantone negro C

Dimensiones del producto

Dimensiones de la unidad con cable	Longitud: 395 mm (15,55 in) Ancho: 51 mm (2,01 in) Altura: 15 mm (0,59 in)
Dimensiones de la unidad, solo carcasa	Longitud: 55,5 mm (2,17 in) Ancho: 51 mm (2,01 in) Altura: 15 mm (0,59 in)
Peso de la unidad	59 g (0,13 lbs)

Dimensiones del paquete

Estilo del paquete	Caja B2B
Especificaciones del paquete	Longitud: 155 mm (6,06 in) Ancho: 100 mm (3,94 in) Altura: 26 mm (1,02 in) Peso: 109 g (0,24 lbs)
Caja principal	5 unidades Longitud: 167 mm (6,57 in) Ancho: 154 mm (6,06 in) Altura: 130 mm (5,12 in) Peso: 6,4 kg (1,41 lbs)
Contenido del paquete	Un PD1000 Manual de instrucciones Tarjeta de garantía Hoja de cumplimiento

Energía y medioambiente

Temperatura de funcionamiento	De 0 a 40 °C (de 32 a 104 °F)
Temperatura de almacenamiento	de -20 a 70 °C (de -4 a 158 °F)
Humedad relativa	del 5 % al 85% sin condensación

País de origen regulaciones y garantía

País de origen	China
Garantía	Limitada, 3 años



Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Es posible que los productos no estén disponibles en todos los mercados. Kensington y el nombre y diseño de ACCO son marcas comerciales registradas de ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice es una marca comercial de ACCO Brands. Todas las demás marcas comerciales registradas y no registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. Thunderbolt y el logo de Thunderbolt son marcas comerciales de Intel Corporation. CBT28752ES

Kensington
The Professionals' Choice™