

SD4700P Universal USB-C and USB 3.0 Docking Station

SYSTEEMVEREISTEN

- **Ondersteunde besturingssystemen:**
Windows 7 en 10; macOS 10.13.3
- **Plug en Play:**
Installatie van DisplayLink-stuurprogramma vereist
Download software vanaf Kensington.com of via
Windows-update
- **Systeemresourcevereiste:** N.v.t.
- **USB-C-voeding:**
 - Ondersteunt USB-C PD 3.0
 - 5 V/9 V/12 V/20 V tot 3 A
 - 60 W maximum

HOSTCONNECTIVITEIT

- **Hostdockaansluiting:** USB-C

VIDEO-AANSLUITINGEN

- **Video-aansluitingen:**
 - HDMI V1.3
 - DisplayPort v1.1 ++ (passieve kabels/adapters voor HDMI- of DVI-conversie)
- **Maximumresolutie die wordt ondersteund:**
 - Eén monitor: 2560 x 1600
 - Twee monitors: 2048 x 1152
- **HDCP-ondersteuning:** Nee

AUDIO-AANSLUITINGEN

- **Audio-aansluitingen:**
 - één gecombineerde 3,5 mm-audiopoort voor audio-ingang en -uitgang
- **Ondersteunde audiokanalen:** Stereo LR

USB-AANSLUITINGEN

- **Alle poorten:** Ondersteunt overdrachtssnelheid tot 5 Gbps
- **USB 3.0-poorten:** Vijf; (1) aan voorkant met 5 V/2,1 A voor snelladen en (4) aan achterkant voor 5 V/0,9 A
- **USB-C-poorten:** Twee; (1) aan voorkant met 5 V/3 A en (1) aan achterkant voor stroomlevering van 60 W

NETWERKAANSLUITINGEN

- **Ethernetpoort:** RJ45
- **Compatibele Ethernet-snelheden:** 10/100/1000 Mbps

Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg uw leverancier voor exacte aanbiedingen. Producten zijn mogelijk niet in alle markten beschikbaar. Merk- en productnamen die worden genoemd zijn handelsmerken van hun respectieve bedrijven.

OVERIGE KENMERKEN

- **Kensington Security Slot**
- **Compatibel met VESA-bevestiging:** Bevestigingsplaat (K33959WW) wordt afzonderlijk verkocht

PRODUCTAFMETINGEN

- **Afmetingen van product zonder randapparaten:**
 - Breedte: 200 mm
 - Diepte: 91,2 mm
 - Hoogte: 30,5 mm
- **Benodigde ruimte op bureaublad:** 182 cm²; n.v.t. indien bevestigd achter VESA-compatibele monitor
- **Gewicht van apparaat:** 1,13 kg
- **Kleur en materiaal van behuizing:** Zwart PC/ABS

AFMETINGEN VERPAKKING

- **Verpakkingsstijl:** Bruine doos (K38240NA en K38240EU); winkelverpakking (K38240AU)
- **Doos van apparaat:**
 - Breedte: 215 mm
 - Diepte: 105 mm
 - Hoogte: 109 mm
- **Gewicht van verpakking:** 1,63 kg, alleen voedingskabel voor VS (K38240NA); 1,81 kg, voedingskabel voor EU en VK (K38240EU/K38240AU)
- **Masterverpakking:** 4 stuks
 - Breedte: 448 mm
 - Diepte: 230 mm
 - Hoogte: 138 mm
 - Gewicht: 4,52 kg (K38240NA); 5,40 kg (K38240EU)
- **Inhoud van verpakking:**
 - Een SD4700P Docking Station
 - Een USB-C-naar-USB-C-kabel, 1 m, met een bevestigde USB-C (F)-naar-USB 3.0 (M)-adapter
 - Een voedingsadapter met voedingskabels voor VS meegeleverd (K38240NA); een voedingsadapter met voedingskabel voor EU en VK meegeleverd (K38240EU); een voedingsadapter met voedingskabel voor Australië meegeleverd (K38240AU)
 - Een beknopt instructieboekje
 - Garantie-informatie

VERMOGEN & OMGEVING

- **Classificatie voedingsadapter:**
 - Invoer: 100-240 V; 2,5 A maximaal
 - Uitgang: 20 V gelijkstroom; 6,75 A
 - Wisselstroom: 50/60 Hz; 1,8 A
- **Bedieningstemperatuur:** 0 tot 40 °C
- **Opslagtemperatuur:** -40 tot 70 °C
- **Relatieve luchtvochtigheid:** 5% tot 95% niet-condenserend

LAND VAN OORSPRONG, JURIDISCHE VEREISTEN EN GARANTIE

- **Land van herkomst:** China
- **Certificeringen en naleving:** CE, FCC, RCM, REACH, RoHS, WEEE
- **Garantie:** 3 jaar beperkte garantie - wereldwijd

Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg uw leverancier voor exacte aanbiedingen. Producten zijn mogelijk niet in alle markten beschikbaar. Merk- en productnamen die worden genoemd zijn handelsmerken van hun respectieve bedrijven.