



Replicador de puertos doble USB-C y USB 3.0 SD4750P 4K

Número de referencia: K39105EU | Código EAN: 5028252606721

La solución de replicación de puertos ideal para monitores Ultra HD 4K

Entre las características del SD4750P, se incluyen la capacidad de seleccionar entre puertos de vídeo HDMI 2.0 y DP 1.2++, seis puertos USB, un suministro de alimentación de 85 W, el software Kensington DockWorks™ y una garantía de tres años.

Prestaciones:

- Vídeo en Ultra alta definición para hasta dos monitores
- Flexibilidad para seleccionar entre HDMI 2.0 y DP 1.2++
- Replicador de puertos universal que ofrece compatibilidad con equipos portátiles USB-C y USB-A
- Seis puertos USB
- 85 W de suministro de alimentación
- Software gratuito DockWorks™
- Garantía de tres años



Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte a su proveedor las ofertas exactas. Es posible que los productos no estén disponibles en todos los mercados. Kensington y el nombre y diseño de ACCO son marcas comerciales registradas de ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice es una marca comercial de ACCO Brands. Todas las demás marcas comerciales registradas y no registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. © 2019 Kensington Computer Products Group, una división de ACCO Brands. Reservados todos los derechos. CBT26452ES

PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTE CON: +34 932 38 44 00 • sales.es@kensington.com

Kensington
The Professionals' Choice™

Replicador de puertos doble USB-C y USB 3.0 SD4750P 4K

Número de referencia: K39105EU | Código EAN: 5028252606721



Salida de vídeo doble 4K (HDMI 2.0 y DP 1.2 a 60 Hz)

Proporciona imágenes en Ultra alta definición. Cuatro puertos de vídeo permiten a los usuarios seleccionar entre HDMI 2.0 y DP 1.2 sin necesidad de adaptadores engorrosos.



Replicador de puertos universal

El SD4750P, inversión inteligente en tecnología para entornos informáticos en desarrollo o combinados, se conecta a cualquier equipo portátil con USB-C o USB-A y es compatible con los sistemas operativos Windows, Mac y Chrome.



Seis puertos USB (USB-A y USB-C)

Parte delantera: 1 puerto USB-C 3.1 Gen1 de hasta 5 V/3 A y 1 puerto USB-A 3.1 Gen1 de hasta 5 V/2,4 A

Parte trasera: 4 puertos USB-A 3.1 Gen1 de hasta 5 V/0,9 A.



Suministro de alimentación de 85 W

Ideal para dispositivos que requieren una mayor potencia, como los modelos MacBook Pro de 15 pulgadas de 2016 o posteriores. Para equipos portátiles USB 3.0 que requieran suministro de alimentación, consulte nuestro divisor de potencia de 60 W (K38310EU).



Cable USB-C a USB-C de 1 m (3,28 pies) con adaptador USB 3.0 incluido

Elimina la frustración provocada por los problemas de compatibilidad. Ideal para diseñadores gráficos, fotógrafos y entornos de oficina multiusuario o de escritorio.



Software gratuito DockWorks™ de Kensington

Ofrece la mejor conexión, rendimiento y seguridad para su replicador de puertos Kensington.



Garantía de tres años

Esté tranquilo sabiendo que está cubierto por Kensington.

Replicador de puertos doble USB-C y USB 3.0 SD4750P 4K

Número de referencia: K39105EU | Código EAN: 5028252606721

Parte trasera



- Fuente de alimentación DC de 20 V
- Puerto host USB-C con hasta 85 W de suministro de alimentación
- Gigabit Ethernet
- 2 salidas de vídeo DisplayPort++ o HDMI
- 4 puertos USB 3.0 5 V/0,9 A

Parte delantera



- Ranura de seguridad Kensington
- Botón de encendido
- Indicador LED azul: Indicador de potencia
- Indicador LED verde: Indicador de conexión USB
- USB-C 5 V/3 A
- USB 3.0 Tipo A 5 V/2,4 A
- Puerto para auriculares de 3,5 mm
- Puerto para micrófono de 3,5 mm

Replicador de puertos doble USB-C y USB 3.0 SD4750P 4K

Número de referencia: K39105EU | Código EAN: 5028252606721

Requisitos del sistema

Sistemas operativos compatibles	Windows 7+, macOS 10.14+ y Chrome OS 44+
Plug & Play	Se requiere la instalación del controlador DisplayLink. Descargue el software de Kensington.com o a través de las actualizaciones de Windows.
Requisitos de recursos del sistema	CPU: Intel® Core™ i5 de sexta generación o superior Memoria: 8 GB o superior GPU: Intel® HD Graphics 620 o superior
Suministro de alimentación de USB-C	5/9/12/15/20 V a 3 A (hasta 85 W, 20 V a 4,25 A)

Interfaz USB

Tipo de conector USB	Conector USB-C y USB 3.0
Conector host	Compatibilidad con USB 3.1 Gen 1 Tipo A y C

Conexiones USB

Puertos delanteros	1 puerto USB 3.1 Gen 1 Tipo A; admite BC1.2 (5 V/1,5 A) y carga con Apple (5 V/2,4 A); 1 puerto USB 3.1 Gen 1 Tipo C (5 V/3 A).
Puertos traseros	4 puertos USB 3.1 Gen 1 Tipo A (5 V/0,9 A)

Conexiones de red

Puerto Ethernet	RJ45
Velocidades Ethernet compatibles	10/100/1000 Mbps

Conectividad de host

Conector de puertos host	USB-C con suministro de alimentación de hasta 85 W, USB 3.0
--------------------------	---

Conexiones de vídeo

Conectores de vídeo	2 x HDMI v2.0 y 2 x DisplayPort 1.2++
Resolución máxima admitida	Monitor individual o doble: 4096 x 2160 a 60 Hz
Compatibilidad con HDCP	Sí

Conexiones de audio

Conectores de audio	Conector de audio de 3,5 mm para auriculares/altavoz; Conector de audio de 3,5 mm para micrófono.
Canales de audio compatibles	Estéreo LR

Seguridad - Software

Cifrado de datos USB	Cifrado HDCP 2.2 a través de USB 2.0 y 3.1
----------------------	--

Indicador LED

Indicador LED azul	Indicador de potencia
Indicador LED verde	Indicador de conexión USB

Especificaciones materiales

Carcasa exterior	PC ABS con textura
Placa de la base metálica inferior	Chapa metálica
PMS de color del producto	Negro

Otras características

Ranura de seguridad de Kensington	Sí
-----------------------------------	----

Dimensiones del producto

Peso de la unidad	0,395 kg (0,87 libras)
Dimensiones de la unidad sin accesorios periféricos	250 x 82,5 x 34,4 mm (9,84 x 3,25 x 1,35 pulg.)
Color y material de la carcasa	PMS negro, PC ABS
Espacio utilizado del escritorio	206,25 cm ² (32 pulg. ²)

Dimensiones del paquete

Estilo del paquete	Paquete grande (K39105EU)
Dimensiones del paquete	118 x 85 x 273 mm (4,65 x 3,35 x 10,75 pulg.)
Peso del paquete	1,345 kg (2,97 libras)
Caja principal	4 unidades Anchura: 348 mm (13,7 pulg.) Profundidad: 293 mm (11,5 pulg.) Altura: 126 mm (4,96 pulg.) Peso: 5,65 kg (12,46 libras)
Contenido del paquete	1 replicador SD4750P 1 cable USB-C a USB-C con enlace USB-A - 1 m (3,28 pies) 1 fuente de alimentación 1 guía de instrucciones 1 tarjeta de garantía 1 hoja de cumplimiento

Energía y medioambiente

Clasificación del adaptador de corriente	Entrada: 100-240 V; 1,8 A Salida: 20 V CC; 6,75 A (135 W)
Temperatura de funcionamiento	De 0 a 40 °C (de 32 a 104 °F)
Temperatura de almacenamiento	De -30 a 65 °C (de -22 a 149 °F)
Humedad relativa	55 % con temperatura de funcionamiento a 25 °C

País de origen, regulaciones y garantía

País de origen	China
Certificaciones y conformidad	FCC, IC, CE EMC, RCM, VCCI, RoHS y ACCO RSL
Garantía	3 años de garantía limitada en todo el mundo



Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte a su proveedor las ofertas exactas. Es posible que los productos no estén disponibles en todos los mercados. Kensington y el nombre y diseño de ACCO son marcas comerciales registradas de ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice es una marca comercial de ACCO Brands. Todas las demás marcas comerciales registradas y no registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. © 2019 Kensington Computer Products Group, una división de ACCO Brands. Reservados todos los derechos. CBT26452ES

PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTE CON: +34 932 38 44 00 • sales.es@kensington.com

Kensington
The Professionals' Choice™