

SD2000P USB-C Nano-dock voor één monitor van 4K

Onderdeelnummer: K38260EU

EAN-code: 5028252594325



Ideaal voor flexplekken, thuiswerken en onderwijsomgevingen waar een oplossing voor een enkele monitor nodig is. Kensington's SD2000P USB-C Nano-dock voor één monitor van 4K met 60 W stroomvoeding is compatibel met Thunderbolt 3 en biedt gebruikers een makkelijke aansluiting voor een desktop-opstelling. Met de SD2000P kunnen gebruikers kiezen tussen HDMI- of DP++ -videopoorten voor verschillende monitor-opstellingen, hun favoriete USB-accessoires aansluiten via twee USB 3.1 Gen1-poorten en de USB-C-aansluiting gebruiken om tot 5 Gbps aan gegevens te over te dragen terwijl hun apparaat wordt opgeladen. Op basis van USB-C-technologie en Power Delivery 3.0 kunnen gebruikers vertrouwen op aansluiting op pc, MacBook of Chromebook in de wetenschap dat zij met de SD2000P tegelijkertijd hun werkruimte kunnen uitbreiden, hun favoriete accessoires kunnen gebruiken en hun apparaten kunnen opladen.

FUNCTIES EN VOORDELEN

- **Platformoverkoepelende compatibiliteit** – werkt met elke laptop die is uitgerust met USB-C of Thunderbolt 3 en ondersteunt de besturingssystemen Windows, Mac en Chrome
- Met de **USB-C-connectiviteit** kunnen gebruikers gegevens, video en audio overdragen terwijl USB-C-laptops tot 60 W aan stroom krijgen¹ via de meegeleverde USB-C-kabel van 1 m voor een makkelijke plug en play ervaring
- **Veelzijdige 4K video-aansluitingen** bieden een uitgang voor HDMI (4K@30Hz) of DP++ (4K@30Hz) voor één externe monitor, TV of projector voor spectaculaire levensechte beelden²

¹Uitsluitend voor ondersteunde USB-C-apparaten met PD-functie

²Hostapparaat moet Alt Mode via USB-C ondersteunen

- **3 USB-poorten** – breid uw productiviteit uit via twee USB 3.1 Gen1-poorten (tot 5 Gbps) met stroomvoorziening tot 5 V/1,5 A per poort³ en een USB-C 3.1 Gen1-poort (tot 5 Gbps) met stroomvoorziening voor een extern apparaat (5 V/3 A).
- **Gigabit-ethernetpoort** voor een betrouwbare 1 Gbps bekabelde netwerkverbinding
- **Kensington-beveiligingsaansluiting** beschermt uw apparatuur dankzij een gemakkelijk te implementeren kabelslot
- De **montage neemt geen bureauruimte in beslag** omdat u het dock aan de achterkant van elk 75 mm of 100 mm VESA-compatibel extern scherm kunt bevestigen (bevestigingsplaat afzonderlijk verkrijgbaar – K33959WW)
- **3 jaar beperkte garantie**

³Opladen via USB wordt ondersteund met 5 V/1,5 A per poort wanneer een laptop is aangesloten en met 5 V/2,4 A per poort wanneer geen laptop is aangesloten



SD2000P USB-C Nano-dock voor één monitor van 4K

SYSTEEMVEREISTEN

- **Ondersteunde besturingssystemen:**
Windows 7 of hoger; macOS 10.13 of hoger;
Chrome OS 44 of hoger
- **Systeemresourcevereiste:**
Hostapparaat moet DisplayPort™ Alt Mode
via USB-C™ ondersteunen.
- **USB-C-voeding:**
 - Ondersteunt USB-C PD 3.0
 - 5 V/9 V/12 V/15 V/20 V tot 3A
 - Maximaal 60 W

VIDEO-AANSLUITINGEN

- **Video-aansluitingen en maximale resoluties**
 - DP1.2++ (4K@30Hz)
 - HDMI 1.4 (4K@30Hz)

HOSTCONNECTIVITEIT

- **Hostdockaansluiting:** USB-C™

USB-AANSLUITINGEN

- **Voorkant:**
 - USB-C 3.1 Gen 1, laden tot 5 V/3 A: Eén
 - USB-A 3.1 Gen 1, laden tot 5 V/1,5 A met
aangesloten laptop en 5 V/2,4 A zonder
laptop: Twee
- **Rechterkant:**
 - USB-C upstreampoort: Eén

NETWERKAANSLUITINGEN

- **Ethernetpoort:** RJ45
- **Compatibele ethernetsnelheden:** 10/100/1000 Mbps

PRODUCTAFMETINGEN

- **Productafmetingen:**
 - Breedte: 98 mm
 - Lengte: 98 mm
 - Hoogte: 28 mm
- **Gewicht product:** 160 g
- **Kleur en materiaal van behuizing:** Zwart PC+ABS
- **Lengte van de kabel:** 1 m

AFMETINGEN VERPAKKING

- **Type verpakking:** Verkoopverpakking, bruine doos
- **Afmetingen verpakking:**
 - Breedte: 115 mm
 - Lengte: 220 mm
 - Hoogte: 102 mm
- **Gewicht verpakking** 240g
- **Hoofddoos:** 4 stuks
- **Inhoud verpakking:**
 - Eén SD2000P-dock
 - Eén USB-C naar USB-C -kabel, 1 m
 - Eén voedingsadapter met voedingskabel voor VS meegeleverd (K38260NA); een voedingsadapter met voedingskabels voor EU en VK meegeleverd (K38260EU); een voedingsadapter met voedingskabel voor Australië meegeleverd (K38260AU)
 - Snelstartgids
 - Garantie-informatie
 - Complianceblad

VOEDING EN GEBRUIKSOMGEVING

- **Classificatie voedingsadapter:**
 - **Invoer:** 100-240 V; 1,5 A Max
 - **Uitvoer:** 20 V DC; 5,5 A
 - **Wisselstroom:** 50/60 Hz; 1,5 A
- **Gebruikstemperatuur:** -10 tot 45 °C
- **Opslagtemperatuur:** -10 tot 55 °C
- **Relatieve vochtigheid:** 5% tot 95% niet-condenserend

LAND VAN OORSPRONG, JURIDISCHE VEREISTEN EN GARANTIE

- **Land van oorsprong:** China
- **Certificeringen en compliance:** FCC, IC, CE, RCM, REACH, WEEE en RoHS
- **Garantie:** 3 jaar beperkte garantie

OVERIGE KENMERKEN

- **Kensington-beveiligingsaansluiting**
- **Compatibel met VESA-bevestiging:** Bevestigingsplaat apart verkrijgbaar (K33959WW)

VOORKANT



Aan-uitknop met led-lampje

USB-C-poort
(USB3.1 Gen1, laden tot 5 V/3 A)

USB-A-poort
(USB3.1 Gen1, laden tot 5 V/1,5 A met aangesloten laptop en 5 V/2,4 A zonder laptop)

VORIGE



DisplayPort v1.2++

HDMI 1.4

RJ45-ethernetpoort

LINKERKANT



Kensington-vergrendelingsaansluiting

RECHTERKANT



DC 20 V

USB-C-poort
(tot 60 W stroom bij 5 Gbps)

Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Informeer bij uw leverancier naar de exacte aanbiedingen. Producten zijn mogelijk niet op alle markten verkrijgbaar. Vermelde merken en productnamen zijn handelsmerken van hun respectieve bedrijven.