



Thunderbolt4の可能性を
コンパクトサイズに

SD2600T Thunderbolt4 デュアル4K ナノドッキングステーション

Thunderbolt4搭載のデバイスの可能性を
コンパクトサイズで最大限に引き出す
ドッキングステーションです。

様々なOSに対応



Windows (10以降)、macOS (11以降)、Chrome (91以降)のOS搭載のデバイスでThunderbolt4、Thunderbolt3、USB4、USB-Cポートに対応。

Thunderbolt4を利用した 高リフレッシュ映像出力



最大8K@60Hz(DSC有効時)、デュアル4K@60HzでThunderbolt4搭載PCのビデオ出力を可能にします。

Thunderbolt4テクノロジー



Thunderbolt4テクノロジーによりさらに3台のThunderbolt搭載デバイスへの接続可能。(最大5台)40Gbpsでのデータ転送可能。デュアル4Kビデオおよびオーディオ出力が0.8mのThunderbolt4ケーブルに接続するだけでPlug&Playで使用できます。Intel VT-d DMAメモリアクセス保護により許可されていない周辺機器をノートPCのメモリーへのアクセスを防止します。

65W給電



USB-CやUSB4ポートに接続した周辺機器やアクセサリに電力供給しながら、Thunderbolt4、Thunderbolt3、USB4、USB-Cポート搭載のノートPCへ高速給電可能。

デスクトップに馴染むコンパクト設計



ノートPCおよび接続した周辺機器に十分な給電を行いながらコンパクトな設計で省スペース。限られたデスクトップスペースを最大限に活用することができます。

デスクトップスペースを有効活用できる



Thunderbolt4ポートを4つ搭載し、周辺機器に高速データ転送および電源供給を省スペースで可能にすることで、デスクトップスペースを有効活用できます。

無料ソフトウェアのKensington DockWorks™ および3年保証付



DockWorks™のWiFiオートスイッチで素早いインターネット接続を可能にし、かつMACアドレスIDパススルー機能でIT担当者はデバイスを管理することができます。

スペック表

製品名	SD2600T Thunderbolt4 デュアル4K ナノドッキングステーション 65W Win&Mac	型番	K34036JP	JAN	4995364272957	保証期間	購入日から3年
製品サイズ	W 72mm x D 121mm x H 21.6mm 製品重量 793g 設置面積 87.12cm ²	パッケージサイズ	梱包時サイズ W137mm x D213mm x H103.5mm 梱包時重量 1,006 g	マスターカートンサイズ	W 445mm x D 230mm x H 162 mm マスターケースサイズ重量 3,175 kg ケース入り数 4個		
システム要件	対応システム Thunderbolt4、Thunderbolt3、USB4、USB-C 3.2対応デバイス 対応OS Windows 10およびmacOS 11以降 Plug & Play 対応 システムリソース要件 CPU: Intel Core™ i5 6th generation以降 メモリー: 8Gb以降 GPU: Intel HD Graphics 620以降 ソフトウェア情報: DockWorks対応 USB-C給電 PD3.0: 5V/9V/15V@3A & 20V@3.25A(最大65W給電)	USBインターフェース	USBコネクタタイプ: Thunderbolt4/USB-Cコネクタ ホストコネクタ: Thunderbolt4/Thunderbolt3/ Thunderbolt4/Thunderbolt3/USB4/USB-C				