



SD2400T Nano station d'accueil Thunderbolt™ 3 à 2 sorties 4K avec alimentation

Référence : K38390EU | Code EAN : 5028252603737

La station d'accueil Thunderbolt™ 3 indispensable

Idéale pour le montage vidéo, les environnements partagés et les bureaux à domicile, la SD2400T offre aux utilisateurs une connexion de bureau rapide et fiable.

- **Technologie Thunderbolt™ 3** : jusqu'à 8 fois plus rapide que la technologie USB 3.0 avec alimentation pour ordinateur portable et accessoires.
- **Simplicité tout-en-un** : expérience Plug & Play rapide et fiable à l'aide d'un seul câble.
- **Compatibilité universelle** : supporte les systèmes d'exploitation Windows et Mac.
- **Options d'affichage supplémentaires** : un écran 5K ou deux écrans 4K.
- **Optimisation de l'espace de travail** : design compact prenant moins de place sur le bureau et pouvant être monté sur un écran externe.
- **Alimentation 85 W**
- **1 port USB-C et 3 ports USB 3.0**
- **Design compact de haute qualité**
- **Zéro encombrement**
- **Port de chargement rapide USB**
- **Interrupteur marche/arrêt**
- **Port Gigabit Ethernet**
- **Prise jack 3,5 mm pour casque et micro**
- **Encoche de sécurité Kensington et nano-encoche de sécurité Kensington**



Toutes les caractéristiques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Il est possible que certains produits ne soient pas proposés dans toutes les régions. Kensington, ainsi que le nom et le logo ACCO, sont des marques déposées d'ACCO Brands. « Kensington The Professionals' Choice » est une marque déposée d'ACCO Brands. Toutes les autres marques, déposées ou non, sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Thunderbolt et son logo sont des marques déposées d'Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. © 2019 Kensington Computer Products Group, une division d'ACCO Brands. Tous droits réservés. CBT24140FR

POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES : contact@kensington.com

Kensington
The Professionals' Choice™

SD2400T Nano station d'accueil Thunderbolt™ 3 à 2 sorties 4K avec alimentation

Référence : K38390EU | Code EAN : 5028252603737

À l'avant



Face arrière



SD2400T Nano station d'accueil Thunderbolt™ 3 à 2 sorties 4K avec alimentation

Référence : K38390EU | Code EAN : 5028252603737

Configuration système

Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows 10 et macOS 10.14 ou version ultérieure
Plug & Play	Pour les ordinateurs hôtes Thunderbolt 3
Exigences en ressources système	Système prenant en charge Thunderbolt 3

Connectivité hôte

Connecteur de la station d'accueil hôte	Thunderbolt 3 avec alimentation pouvant atteindre 85 W
-----------------------------------------	--------------------------------------------------------



Connexions vidéo

Connecteurs vidéo	2 ports DisplayPort 1.2
Prise en charge HDCP	Non
Résolution maximale prise en charge	Un seul écran : 5K (5 120 x 2 880 à 60 Hz) Deux moniteurs : 4K (4 096 x 2 160 à 60Hz)

Connecteurs audio :

Connecteurs audio	Prise 3,5 mm pour entrée et sortie audio
Canaux audio pris en charge	Stéréo GD

Connexions USB

Ports USB-A 3.1 Gen1	(1) à l'avant (5 V/1,5 A) fournissant une vitesse allant jusqu'à 5 Gbits/s (2) à l'arrière (5 V/0,9 A) offrant des vitesses jusqu'à 5 Gbits/s
Port USB-C 3.1	1 à l'avant (5 V/3 A)
Port ascendant Thunderbolt 3	1 à l'arrière
Chargement rapide	2 ports USB à l'avant

Connexions réseau

Port Ethernet	RJ45
Vitesse Ethernet compatible	10/100/1000 Mbits/s

Montage et sécurité

Encoche de sécurité Kensington	(1) Standard (1) Nano-encoche
Compatible VESA	Oui. Plaque de montage (K33959WW) et plaque de montage 2.0 (K34050WW) vendues séparément

Dimensions du produit

Dimensions	Largeur : 105 mm Longueur : 105 mm Hauteur : 38,46 mm
Encombrement	110 cm ² ; zéro si monté à un à un écran compatible VESA
Poids de l'unité	400 g
Matériau et couleur du revêtement	Châssis en ABS noir, cadre en aluminium et partie supérieure en verre

Dimensions de l'emballage

Type d'emballage	Boîte blanche (K38390NA/EU) ; boîte de vente au détail (K38390AP/JP)
Caractéristiques de l'emballage	Largeur : 223 mm Longueur : 122 mm Hauteur : 97 mm Poids : 1,16 kg
Surconditionnement	4 pièces
Contenu de l'emballage	Une station d'accueil SD2400T TB3 de Kensington Un câble TB3 de 0,7 m Un adaptateur CA avec câble pour l'Amérique du nord inclus (K38390NA) ; Un adaptateur CA avec câbles pour l'Europe et le Royaume-Uni inclus (K38390EU) ; Un adaptateur CA avec câble pour le Japon inclus (K38390JP) Guide de démarrage rapide Informations sur la garantie

Alimentation et considérations environnementales

Alimentation nominale de l'adaptateur	En entrée : 100-240 V/2,5 A au maximum En sortie : 20 Vcc : polarité positive 6,5 A
Température de fonctionnement	0 à 40 °C
Température de stockage	-40 à 70 °C
Humidité relative	5 à 95 % sans condensation

Pays d'origine, certifications et garantie

Pays d'origine	Taiwan
Certifications et conformité	CE, FCC, RCM, ERP, REACH, RoHS, certification Thunderbolt
Garantie	3 ans partout dans le monde



Toutes les caractéristiques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Il est possible que certains produits ne soient pas proposés dans toutes les régions. Kensington, ainsi que le nom et le logo ACCO, sont des marques déposées d'ACCO Brands. « Kensington The Professionals' Choice » est une marque déposée d'ACCO Brands. Toutes les autres marques, déposées ou non, sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Thunderbolt et son logo sont des marques déposées d'Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. © 2019 Kensington Computer Products Group, une division d'ACCO Brands. Tous droits réservés. CBT24140FR

Kensington

The Professionals' Choice™