



Kensington®



SD4785P Station d'accueil USB-C™ et USB 3.0 avec double sortie 4K et alimentation PD 100 W (DFS)

Référence : K33640EU | Code EAN : 5028252622301

La station d'accueil hybride Surface idéale pour 2 écrans 4K à 60 Hz, avec alimentation PD 100 W.

Conçue pour Surface, la station d'accueil hybride SD4785P USB-C et USB-A 10 Gbits/s avec double sortie 4K et alimentation PD 100 W (DFS) constitue la solution idéale pour profiter d'une résolution ultra haute définition avec deux écrans 4K à 60 Hz. Elle offre la possibilité de choisir entre les ports HDMI 2.0 et DP++ 1.2, avec quatre ports vidéo au total (aucun adaptateur requis) ; six ports USB ; une alimentation PD 100 W ; un câble USB-C à USB-C de 1 m avec adaptateur USB-A ; le logiciel Kensington DockWorks™ en option, permettant d'optimiser les connexions, les performances et la sécurité de votre station Kensington ; une garantie de trois ans. Compatible VESA.

Caractéristiques :

- Designed for Surface
- Ultra Haute Définition jusqu'à deux moniteurs 4K à 60 Hz
- Transfert des données à 10 Gbit/s pour une efficacité optimale
- Liberté de choisir entre les ports HDMI 2.0 et DP++ 1.2 en fonction de l'environnement
- Alimentation PD jusqu'à 100 W (PD 3.0)
- Six ports USB (dont 2 ports de charge)
- Câble USB-C vers USB-C de 1 m avec adaptateur USB-A inclus
- Logiciel DockWorks™ gratuit
- Garantie de trois ans

Designed for



Microsoft
Surface



Toutes les caractéristiques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Il est possible que certains produits ne soient pas proposés dans toutes les régions. Kensington, ainsi que le nom et le logo ACCO, sont des marques déposées d'ACCO Brands. « Kensington The Professionals' Choice » est une marque déposée d'ACCO Brands. Toutes les autres marques, déposées ou non, sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Thunderbolt et son logo sont des marques déposées d'Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. © 2020 Kensington Computer Products Group, une division d'ACCO Brands. Tous droits réservés. CBT33366FR

Kensington
The Professionals' Choice™

POUR OBTENIR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES : contact@kensington.com

SD4785P Station d'accueil USB-C™ et USB 3.0 avec double sortie 4K et alimentation PD 100 W (DFS)

Référence : K33640EU | Code EAN : 5028252622301



Designed for Surface

Kensington a collaboré directement avec Microsoft pour concevoir une solution de connectivité de niveau professionnel, à la fois efficace et élégante. Utilisez votre station d'accueil et rechargez vos périphériques en toute confiance.

Double sortie vidéo 4K à 60 Hz (HDMI 2.0 et DP++ 1.2) à 60 Hz

Pour des images en ultra haute définition (4096 x 2160). Quatre ports vidéo permettent de choisir entre HDMI 2.0 et DP++ 1.2 sans nécessiter d'adaptateurs supplémentaires.

Alimentation PD jusqu'à 100 W (PD 3.0)

Idéal pour les appareils qui ont besoin de beaucoup d'énergie.



Six ports USB (USB-A et USB-C)

Le concentrateur double couche offre des vitesses allant jusqu'à 10 Gbits/s. À l'avant : 1 port USB-C 3.2 Gen2 jusqu'à 5 V/3 A et 1 port USB-A 3.2 Gen2 jusqu'à 5 V/2,4 A ; à l'arrière : 4 ports USB-A 3.2 Gen1 jusqu'à 5 V/0,9 A

Logiciel Kensington DockWorks™ gratuit

Il permet de s'assurer que vous bénéficiez de la meilleure connexion disponible, de hautes performances et d'une sécurité sans pareille avec votre station Kensington.

Garantie de 3 ans

Optez pour la tranquillité d'esprit avec la garantie Kensington.

Montage zéro encombrement

Pince ajustable qui s'attache facilement au bord d'un bureau, à une cloison ou à un bras pour écran pour une flexibilité de montage maximale (K34050WW, vendue séparément).

SD4785P Station d'accueil USB-C™ et USB 3.0 avec double sortie 4K et alimentation PD 100 W (DFS)

Référence : K33640EU | Code EAN : 5028252622301

Configuration système

Systèmes pris en charge	Ordinateurs portables et Ultrabook USB-C ou USB A et moniteurs jusqu'à 4K
Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows 7 ou version ultérieure
Technologie Plug & Play	Pilote DisplayLink requis
Logiciels	Téléchargez à partir du site Web de DisplayLink (https://www.displaylink.com/downloads)
Configuration système requise	PROCESSEUR : Intel® Core™ i5 6e génération ou supérieur Mémoire : 8 Go ou plus Carte graphique : Intel® HD Graphics 620 ou supérieure
Informations logicielles supplémentaires	DockWorks (Windows 7 ou version ultérieure)
Alimentation USB-C	5 V/9 V/12 V/15 V /20 V à 3 A (jusqu'à 100 W, 20 V@5 A)

Interface USB

Type de connecteur USB	Connecteur USB-C et USB-A (USB 3.0)
Connecteur hôte	Prise en charge des ports USB-C 3.2 Gen2 et USB-A 3.2 Gen2

Connexions USB

Ports (face avant)	1 port USB 3.1 Gen1 type A, prise en charge BC1.2 (5 V/1,5 A) et chargement des systèmes Apple (5 V/2,4 A) 1 port USB 3.1 Gen1 type C (5 V/3 A, 9 V/2 A)
Ports (face arrière)	4 ports USB 3.1 Gen1 type A (5 V/0,9 A)

Connexions réseau

Port Ethernet	RJ45
Vitesses Ethernet compatibles	10/100/1 000 Mbit/s

Connectivité hôte

Connecteur de la station d'accueil hôte	L'appareil hôte USB-C doit gérer l'alimentation PD via USB-C. La station d'accueil ne peut pas alimenter des appareils hôtes USB-A sans le répartiteur d'alimentation 60 W en option (K38310EU)
---	---

Connexions vidéo

Connecteurs vidéo	2 x DisplayPort++ v1.2 2 x HDMI v2.0
Résolution maximale prise en charge	Avec un seul moniteur : 4096 x 2160 à 60 Hz Avec deux moniteurs : 4 096 x 2 160 à 60 Hz

Connexions audio

Connecteurs audio	1 port audio combiné 3,5 mm
Canaux audio pris en charge	Stéréo GD

Témoin LED

Voyant bleu	Témoin d'alimentation
-------------	-----------------------

SD4785P Station d'accueil USB-C™ et USB 3.0 avec double sortie 4K et alimentation PD 100 W (DFS)

Référence : K33640EU | Code EAN : 5028252622301

Caractéristiques matérielles

Revêtement	externe : Plastique ABS et polycarbonate texturés
Bas	Plaque de fond métallique feuille de métal
Couleur du produit	PMS noir

Autres caractéristiques

Encoche de sécurité Kensington	Encoche de sécurité Kensington / Nano-Encoche Kensington
Compatibilité VESA®	Oui

Dimensions du produit

Poids de l'unité	0,385 kg
Dimensions de l'unité sans périphérique	Largeur : 210 mm Profondeur : 90 mm Hauteur : 31,3 mm
Matériau et couleur du revêtement	PMS noir, PC ABS
Encombrement de l'ordinateur	189 cm²

Dimensions de l'emballage

Type d'emballage	Par pack
Dimensions de l'emballage	Largeur : 235 mm Profondeur : 149 mm Hauteur : 91 mm
Poids de l'emballage	1,396 kg
Contenu de l'emballage	1 station SD4785P 1 câble USB-C vers USB-C avec adaptateur USB-A non amovible 1 alimentation 1 guide d'instructions 1 certificat de garantie 1 déclaration de conformité
Surconditionnement	4

Alimentation et considérations environnementales

Puissance nominale de l'adaptateur	En entrée : 100-240 V ; 1,8 A/En sortie : 20 VCC ; 8,5 A (170 W)
Taux d'humidité relative	55 % Température de fonctionnement 25 °C
Température de fonctionnement	-0 à 40 °C
Température de stockage	-18 à 60 °C

Pays d'origine, certifications et garantie

Pays d'origine	Thaïlande
Certifications et conformité	FCC, IC, CE, RCM, VCCI, CB, RoHS, ACCO RSL
Garantie	Garantie limitée de 3 ans partout dans le monde



Toutes les caractéristiques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Il est possible que certains produits ne soient pas proposés dans toutes les régions. Kensington, ainsi que le nom et le logo ACCO, sont des marques déposées d'ACCO Brands. « Kensington The Professionals' Choice » est une marque déposée d'ACCO Brands. Toutes les autres marques, déposées ou non, sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Thunderbolt et son logo sont des marques déposées d'Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. © 2020 Kensington Computer Products Group, une division d'ACCO Brands. Tous droits réservés. CBT33366FR

Kensington
The Professionals' Choice™