



Docking station ibrida SD5600T Thunderbolt™ 3 e USB-C 4K doppio - 96 W Power Delivery

Codice articolo: K34009EU | Codice EAN: 4049793068916

La docking station ideale per ottenere produttività e compatibilità ai massimi livelli.

Tra le caratteristiche si trovano compatibilità universale, ideale per hot-desking e ambienti con distribuzioni miste; flessibilità di selezione tra HDMI 2.0 e DP 1.2; 96 W di erogazione di potenza (perfetta per il MacBook Pro più recente); opzioni di posizionamento orizzontale o verticale*; sette porte USB (due con ricarica), una porta Ethernet Gigabit e un jack audio combinato; lettori integrati di schede SD e Micro SD (UHS-II SD 4.0 per le maggiori velocità possibili) e una garanzia di tre anni. Per un'opzione di montaggio a ingombro zero, si veda la nostra staffa di montaggio per docking station (K34050WW), venduta separatamente.

Le caratteristiche disponibili includono:

- Compatibilità universale
- Docking station universale a 15 porte
- Supporto per laptop Thunderbolt 3 e USB-C
- Fino a 4k singolo o doppio a 60 Hz per dispositivi Thunderbolt 3
- Flessibilità di scelta tra HDMI 2.0 e DP 1.2
- 96 W di potenza erogata
- Velocità di trasferimento dati fino a 40 Gb/s (fino a 10 Gb/s per dispositivi USB-C)
- Supporto orizzontale o verticale
- Lettori di schede SD e Micro SD integrati
- Sette porte USB (due con ricarica), più una porta Ethernet Gigabit e un jack audio combinato
- Software gratuito DockWorks™
- Tre anni di garanzia



Tutte le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I prodotti potrebbero non essere disponibili su tutti i mercati. Kensington, il nome e il disegno ACCO sono marchi registrati di ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice è un marchio commerciale di ACCO Brands. Tutti gli altri marchi registrati e non registrati appartengono ai rispettivi proprietari. Thunderbolt e il logo Thunderbolt sono marchi registrati di Intel Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. © 2022 Kensington Computer Products Group, divisione di ACCO Brands. Tutti i diritti riservati. CBT301991T

Kensington
The Professionals' Choice™

Docking station ibrida SD5600T Thunderbolt™ 3 e USB-C 4K doppio - 96 W Power Delivery

Codice articolo: K34009EU | Codice EAN: 4049793068916



THUNDERBOLT™

Compatibilità universale

Ideale per hot-desking e ambienti con distribuzioni miste, la docking station SD5600T funziona con laptop Thunderbolt 3 e USB-C con sistema operativo Windows o macOS.

Tecnologia Thunderbolt 3

Consente di trasferire fino a 40 Gb/s di dati, video e audio (10 Gb/s per laptop USB-C Gen2 e 5 Gb/s per laptop USB-C Gen1) mediante il cavo 0.8m Thunderbolt 3 in dotazione per un'esperienza Plug & Play rapida e funzionale.



Uscita video singola o doppia 4K per dispositivi abilitati per Thunderbolt 3*

Estendi la produttività visiva con risoluzione e contrasto definiti e profondità dei colori di livello Ultra HD (uscita singola o doppia 4K a 60 Hz) mediante due porte DisplayPort. I laptop USB-C devono supportare la modalità alternativa.

*Per i dispositivi con modalità alternativa su USB-C è supportata una risoluzione massima di 4K a 60 Hz su monitor singolo o fino a 1440 p a 30 Hz su doppio monitor per laptop HBR3 o di 4K a 30 Hz per monitor singolo o 1080 p a 60 Hz per monitor doppio per laptop HBR2 (la modalità a doppio monitor è per i dispositivi che supportano il trasporto multi-stream).



Erogazione di potenza 96 W

Carica rapida e semplice per qualsiasi laptop predisposto per Thunderbolt 3 o USB-C. I laptop USB-C devono supportare Power Delivery. Ideale per dispositivi che richiedono maggiore potenza, quale il MacBook Pro più recente.



Impostazione per la produttività desktop

Questa docking station universale a 15 porte offre tante porte per tutte le necessità: una porta USB-C Gen2 anteriore (fino a 10 Gb/s con ricarica da 5 V/1,5 A), sei porte USB-A (1 anteriore Gen2 a 10 Gb/s con ricarica a 5 V/1,5 A, 5 posteriori Gen1 a 5 Gb/s, 5 V/0,9 A), una porta Ethernet Gigabit e un jack audio combinato.



Opzioni di montaggio flessibili

È possibile scegliere posizionamento orizzontale o verticale sulla scrivania, oppure provare la nostra soluzione di montaggio opzionale a ingombro zero (K34050WW).



Lettori di schede SD e Micro SD integrati

I lettori di schede UHS II SD 4.0 consentono un trasferimento di file rapidissimo.

Docking station ibrida SD5600T Thunderbolt™ 3 e USB-C 4K doppio - 96 W Power Delivery

Codice articolo: K34009EU | Codice EAN: 4049793068916

Requisiti di sistema

Sistemi supportati	Tutti i laptop con porte Thunderbolt 3 o USB-C
Sistemi operativi supportati	Windows® 10, macOS 10.15 o versioni successive
Plug & Play	Sì
Software	Per la modalità Thunderbolt in un laptop Windows, verificare che sia installato e impostato per l'attivazione il software Intel Thunderbolt
Requisiti di risorse di sistema	CPU: Intel® Core™ i5 sesta generazione o successiva Memoria: 8 GB o superiore GPU: Intel® HD Graphics 620 o superiore
Informazioni sul software aggiuntivo	DockWorks (Windows 10, macOS 10.15 o versioni successive)
Erogazione di alimentazione mediante USB-C:	5 V/9 V/12 V/15 V/20 V a 3 A (fino a 96W, 20 V a 5A)

Interfaccia USB

Tipo di connettore USB	Connettore USB-C
Connettore host	Supporta Thunderbolt 3 o USB Tipo C

Collegamenti USB

Parte anteriore	1 USB3.1 Gen2 Tipo A, supporta BC1.2 (5 V/1,5 A) 1 USB3.1 Gen2 Tipo C (5 V/1,5 A) 1 slot SD standard/1 slot x Micro SD (SD4.0, UHS-II)
Parte posteriore	5 USB3.1 Gen1 Tipo A (5 V/0,9 A)

Collegamenti di rete

Porta Ethernet	RJ45
Velocità Ethernet compatibili	10/100/1000 Mbps

Connettività host

Connettore docking host	Porta Thunderbolt a monte con erogazione di potenza fino a 96 W
-------------------------	---

Collegamenti video

Connettori video	2 DisplayPort v1.2 2 HDMI v2.0
Risoluzione massima supportata	Modalità TB3: Monitor singolo: 4K a 60 Hz Monitor doppio: 4K a 60 Hz Modalità alternativa USB-C: Monitor singolo: 4K a 30 Hz (HBR2) Monitor singolo: 4K a 60 Hz (HBR3) Monitor doppio: 1080 p a 60 Hz (HBR2) Monitor doppio: 1440 p a 60 Hz (HBR3)

Collegamenti audio

Connettori audio	1 jack audio combinato da 3,5 mm
Canali audio supportati	LR stereo

Specifiche dei materiali

Custodia	Alluminio anodizzato con spazzolatura fine
Finitura	PC+ABS
Fondo	Piastra di base metallica: Lamiera metallica
Colore prodotto	Argento, nero

Altre caratteristiche

Slot di sicurezza Kensington	Slot di sicurezza Kensington/Slot Nano
Compatibile con montaggio VESA	Sì

Dimensioni del prodotto

Dimensioni unità (senza periferiche)	Orizzontale:	Larghezza: 197 mm Profondità: 104 mm Altezza: 36,8 mm
	Verticale (con supporto):	Larghezza: 73,2 mm Profondità: 141,2 mm Altezza: 202,8 mm
Peso dell'unità	0,835 kg	
Ingombro sulla scrivania	205 cm²	

Dimensioni della confezione

Stile della confezione	Confezione per ingrosso
Dimensioni della confezione	Larghezza: 253 mm Profondità: 152 mm Altezza: 91 mm
Peso della confezione	1,743 kg
Contenuto della confezione	Docking station SD5600T, cavo TB3, supporto per docking station, alimentatore, GI (Guida con istruzioni), scheda di garanzia, scheda di conformità, inserto scheda di benvenuto
Cartone principale	4 pezzi

Alimentazione e credenziali ambientali

Classificazione dell'alimentatore	Ingresso: 100-240 V; 1,8 A/Uscita: 20 Vcc, 8,5 A (170 W)
Umidità relativa	55% a temperatura di esercizio di 25 °C
Temperatura di esercizio	Da 0 a 40 °C
Temperatura di stoccaggio	Da -180 a 60 °C

Paese di origine, normative e garanzia

Paese di origine	Thailandia
Certificazioni e conformità	FCC, IC, CE, RCM, VCCI, CB, RoHS, ACCO RSL
Garanzia	Limitata di 3 anni in tutto il mondo



Tutte le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I prodotti potrebbero non essere disponibili su tutti i mercati. Kensington, il nome e il disegno ACCO sono marchi registrati di ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice è un marchio commerciale di ACCO Brands. Tutti gli altri marchi registrati e non registrati appartengono ai rispettivi proprietari. Thunderbolt e il logo Thunderbolt sono marchi registrati di Intel Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. © 2022 Kensington Computer Products Group, divisione di ACCO Brands. Tutti i diritti riservati. CBT30199IT