



Station d'accueil SD4782P EQ USB-C® et USB-A avec deux sorties vidéo 4K et alimentation de 100 W

Numéro d'article : K33650NA | CUP : 0 85896 33650 1

Fonctions de vidéo, de transfert de données et d'alimentation pour les ordinateurs portables dotés d'un port USB-C® prenant en charge la fonction DisplayPort et ceux munis d'un port USB-A*.

Idéale pour les professionnels à la recherche d'une station d'accueil qui surmonte la complexité en matière de compatibilité des environnements à technologies mixtes, la station d'accueil SD4782P EQ USB-C® et USB-A avec deux sorties vidéo 4K et alimentation de 100 W est compatible avec la technologie Thunderbolt™ 4, USB4®, USB-C®, ainsi que les ordinateurs portables moins récents munis d'un port USB-A* offrant des fonctions de vidéo, de transfert de données et d'alimentation.

Offrant une expérience vidéo remarquable en prenant en charge jusqu'à 2 moniteurs externes Ultra HD (4K à 60 Hz) et la possibilité de choisir entre les connexions HDMI® 2.0 et DP++ 1.2 (4 ports vidéo pouvant accepter jusqu'à 2 moniteurs externes), la station d'accueil SD4782P EQ offre des options d'affichage flexibles et évite de recourir à des adaptateurs encombrants.

Offrant des vitesses de transfert de données allant jusqu'à 10 Gbit/s par l'entremise de 6 ports USB et assurant une puissance d'alimentation pouvant atteindre 100 W à l'ordinateur portable et à la station d'accueil à la fois pour les ordinateurs portables dotés d'un port USB-C® prenant en charge la fonction DisplayPort et les ordinateurs portables plus anciens munis d'un port USB-A, la station d'accueil SD4782P EQ répond aux besoins de productivité et d'alimentation de la plupart des configurations.

La station d'accueil SD4782P EQ USB-C® et USB-A avec deux sorties vidéo 4K et alimentation de 100 W offre une expérience d'accueil impressionnante qui répond facilement aux besoins en matière de vidéo, de transfert de données et d'alimentation des postes de travail contemporains.

Voici certains des avantages qu'elle procure :

- Compatible avec les ordinateurs portables munis de ports USB-C® et les ordinateurs portables moins récents munis d'un port USB-A*
- Windows, macOS et Chrome OS
- Vidéo 4K pour deux moniteurs grâce aux ports HDMI® 2.0 et DP++ 1.2
- Délivre jusqu'à 100 W d'alimentation à l'ordinateur portable
- Procure des vitesses de transfert pouvant atteindre 10 Gbit/s par l'entremise de 1 port USB-C® et de 5 ports USB-A
- Mécanisme sécuritaire de connexion du câble hôte
- Montage à encombrement nul et encoche de sécurité Kensington
- Logiciel gratuit DockWorks™ de Kensington
- Garantie limitée de 3 ans
- Plastique composé à 73 % de contenu recyclé post-consommation (CRPC)

*Les appareils USB-A nécessiteront une autre source d'alimentation.

Station d'accueil SD4782P EQ USB-C® et USB-A avec deux sorties vidéo 4K et alimentation de 100 W

Numéro d'article : K33650NA | CUP : 0 85896 33650 1




Vidéo 4K pour deux moniteurs grâce aux ports HDMI® 2.0 et DP++ 1.2

Améliore la productivité et l'affichage avec la résolution, le contraste et la profondeur de couleur de l'Ultra HD sur au maximum 2 moniteurs externes. Quatre ports vidéo permettent d'alterner entre les ports vidéo HDMI® 2.0 et DP++ 1.2 sans devoir recourir à des adaptateurs encombrants. Permet aussi aux appareils MacBook M1/M2 d'accueillir deux moniteurs.



Compatibilité universelle

Compatible avec les ordinateurs portables dotés d'un port USB-C® et les ordinateurs portables moins récents munis d'un port USB-A fonctionnant sous Windows 7 ou une version ultérieure, macOS 10.14 ou une version ultérieure, ou Chrome OS 44 ou une version ultérieure.



Puissance d'alimentation jusqu'à 100 W

Assure l'alimentation électrique de l'ordinateur portable, de la station d'accueil et des accessoires connectés. Assure une alimentation électrique pouvant atteindre 100 W aux ordinateurs portables USB-C® prenant en charge la fonction DisplayPort.



Ports multiples

Procure des vitesses de transfert pouvant atteindre 10 Gbit/s par l'entremise de 1 port USB-C® et de 5 ports USB-A. Comprend également deux ports HDMI® 2.0, deux ports DP++ 1.2, un port Gigabit Ethernet et une prise audio combinée.



Mécanisme sécuritaire de connexion

Le câble hôte est muni d'un mécanisme sécuritaire de connexion assurant un lien fiable et constant entre la station d'accueil et l'ordinateur portable.



Option de montage à encombrement nul et encoches pour câbles de sécurité

Maximisez l'espace de travail en fixant votre station d'accueil à l'écart. Support de montage vendu séparément (K34050WW). Protégez votre investissement avec un câble de sécurité Kensington (K65020WW ou K65021WW), vendu séparément.



Axée sur la durabilité

Composé à 73 % de contenu recyclé post-consommation (CRPC), le plastique utilisé pour fabriquer la station d'accueil SD4782P EQ vise à réduire notre incidence sur l'environnement.



Garantie de trois ans

Ayez l'esprit tranquille, sachant que Kensington vous protège.

Station d'accueil SD4782P EQ USB-C® et USB-A avec deux sorties vidéo 4K et alimentation de 100 W

Numéro d'article : K33650NA | CUP : 0 85896 33650 1

Exigences liées au système

Systèmes pris en charge	Tout ordinateur portable doté du logiciel DisplayLink
Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows® 7 ou version ultérieure macOS 10.14 ou version ultérieure Chrome OS 44 ou version ultérieure
Conception prête à l'emploi	Non *Tous les Chromebooks fonctionnant sous la version R51 de ChromeOS ou une version ultérieure sont compatibles avec les stations d'accueil et les adaptateurs munis de la technologie DisplayLink sans devoir installer d'autres pilotes. *Les produits Windows 10 S qui tirent parti de la technologie DisplayLink obtiennent les pilotes requis pour l'appareil lors de l'installation par le fabricant ou par l'entremise de Windows Update.
Logiciel	Téléchargeable depuis le site Web de DisplayLink (https://www.displaylink.com/downloads)
Exigences liées aux ressources du système	PROCESSEUR : Intel® Core™ i5 de génération 6 ou plus récent Mémoire : 8 Go ou plus Processeur graphique : Intel® HD Graphics 620 ou plus récent
Autre information logicielle	DockWorks (Windows® 10 ou une version ultérieure)
Alimentation USB-C	PD3.0 : 5 V, 9 V, 15 V, 20 V/5 A (jusqu'à 100 W)

Interface USB

Type de connecteur USB	Connecteur sécuritaire USB-C avec adaptateur USB-A
Connecteur hôte	Prend en charge les appareils Thunderbolt™ 4 / Thunderbolt™ 3 / USB 4 / USB-C® / USB-A

Connexions USB

Ports (avant)	<ul style="list-style-type: none"> • 1 port USB-A 3.2 de génération 2 10 Gbit/s (5 V/1,5 A, prend en charge BC 1.2*) *Appareils compatibles avec la norme de chargement USB 1.2 (jusqu'à 5 V/2,4 A pour les appareils Apple) • 1 port USB-C 3.2 de génération 2 10 Gbit/s (5 V/3 A, jusqu'à 9 V/2 A)
Ports (arrière)	4 ports USB-A 3.2 de génération 1 à 5 Gbit/s (5 V/0,9 A)

Connexions réseau

Port Ethernet	RJ45
Vitesses Ethernet prises en charge	10/100/1000 Mbit/s

Connectivité de l'appareil hôte

Connecteur de la station d'accueil pour l'appareil hôte	Connexion USB-C : Puissance d'alimentation jusqu'à 100 W
---	--

Connexions vidéo

Connecteurs vidéo	2 ports DisplayPort ++ v1.2 2 ports HDMI 2.0
Résolution maximale prise en charge	Un moniteur : 4096 x 2160 à 60 Hz Deux moniteurs : 4096 x 2160 à 60 Hz

Station d'accueil SD4782P EQ USB-C® et USB-A avec deux sorties vidéo 4K et alimentation de 100 W

Numéro d'article : K33650NA | CUP : 0 85896 33650 1

Connexions audio

Connecteurs audio	1 prise audio combinée de 3,5 mm
Canaux audio pris en charge	Stéréo gauche/droite

Voyant DEL

Voyant DEL bleu	Témoin d'alimentation
-----------------	-----------------------

Caractéristiques matérielles

Extérieur	Contenant : Plastique ABS et polycarbonate texturés. Le plastique utilisé pour fabriquer cette station d'accueil est composé à 73 % de contenu recyclé post-consommation (CRPC).
Dessous	Plaque de fond métallique : Tôle
Couleur du produit	Noir selon le nuancier Pantone

Autres caractéristiques

Encoche de sécurité Kensington	Encoche de sécurité Kensington Encoche de sécurité nano de Kensington
--------------------------------	--

Dimensions du produit

Poids de l'unité	0,97 lb (0,438 kg)
Dimensions de l'unité sans périphériques	8,26 x 3,54 x 1,23 po (210 x 90 x 31,3 mm)
Espace occupé sur le bureau	29,29 po ² (189 cm ²)

Dimensions de l'emballage

Type d'emballage	Emballage en vrac (K33650NA)
Dimensions de l'emballage	9,25 x 5,86 x 3,58 po (235 x 149 x 91 mm)
Poids de l'emballage	3,43 lb (1,56 kg)
Contenu de l'emballage	1 station d'accueil SD4782P EQ USB-C et USB-A avec deux sorties vidéo 4K 1 câble USB-C 3.2 de génération 2 avec adaptateur USB-A et mécanisme de connexion 1 bloc d'alimentation de 170 W 1 cordon d'alimentation pour l'AN 1 guide d'installation rapide 1 fiche de conformité 1 bon de garantie 1 encart de bienvenue
Carton grand format	6

Station d'accueil SD4782P EQ USB-C® et USB-A avec deux sorties vidéo 4K et alimentation de 100 W

Numéro d'article : K33650NA | CUP : 0 85896 33650 1

Alimentation et environnement

Classification de l'adaptateur d'alimentation	Tension d'entrée : 100 à 240 V; 1,8 A Sortie : 20 VCC; 8,5 A (170 W)
Humidité relative	55 % pour une température de fonctionnement à 77 °F (25 °C)
Température de fonctionnement	32 à 104 °F (0 à 40 °C)
Température d'entreposage	-0,4 à 140 °F (-18 à 60 °C)

Pays de provenance, règlements et garantie

Pays de provenance	Thaïlande
Certifications et conformité	FCC, IC, CE, CB, ErP, RoHs, ACCO RSL, UKCA
Garantie	Garantie limitée de 3 ans – mondiale



Toutes les caractéristiques énumérées peuvent changer sans préavis. Certains produits pourraient ne pas être offerts dans tous les marchés. Kensington ainsi que le nom et le logo ACCO sont des marques déposées d'ACCO Brands. Kensington, The Professionals' Choice est une marque de commerce d'ACCO Brands. Toutes les autres marques de commerce déposées ou non sont la propriété de leur détenteur respectif. © Kensington Computer Products Group, 2023. Une division d'ACCO Brands. Tous droits réservés. k20-9083p